

真空脱气机组 顶江 500L

产品名称	真空脱气机组 顶江 500L
公司名称	江阴顶江机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	种类: 品牌:顶江 型号:500L
公司地址	中国 江苏 江阴市 申港镇亚包大道73号
联系电话	86 0510 86685848 13961691082

产品详情

真空脱气罐又名真空脱气机，用于经均质后的果汁在真空状态下进行脱气，以防止果汁氧化，延长果汁储存期。

一、 主要技术参数：

型号	tq-1	tq-2	tq-3
生产能力	1000l/h	2000l/h	3000l/h
工作时真空度	6.4~8.7 × 10pa		
外形尺寸 (mm)	1035 × 750 × 2840	1135 × 780 × 3040	1185 × 800 × 3140
设备净重	270kg	300kg	350kg

二、 结构与原理

该器凡与果汁接触部分均用优质不锈钢和中硬食用橡胶制成，其主要由：桶体、顶盖、单向阀、喷管、控制阀、照明灯、视孔等组成，使用时只要开启配套的真空泵（泵按泵的使用说明书使用），抽掉器内空气，同时物料从进料口自吸进入器内，当物料升至一定位置时，控制阀自动控制物料，此时可以从视孔中观察并控制进料速度，当器内真空度达到工艺要求时，可从物料出口抽出物料，只要保持真空度及进出料的平衡，便可继续生产。

三、 使用注意事项：

- 1、每次使用前应将顶盖打开用热水或氢氧化钠液对器内进行清洗。
- 2、使用时要保持各密封部位良好，不得有漏气现象。
- 3、要经常检查膜片压力表，保持其准确。

本产品的种类是饮料灌装机，品牌是顶江，型号是500L，电压是380（V），功率是0.75（kw），适用范围是调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备,饮品店设备,其他，产品用途是食用，外形尺寸是5000（mm），净重是500（kg），包装是100