气相色谱仪 恒信 GC2020

产品名称	气相色谱仪 恒信 GC2020
公司名称	武汉恒信时代科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:恒信 型号:GC2020
公司地址	武汉市汉阳区朝阳路79号福地华庭2单元403号
联系电话	13006182685 13871476539

产品详情

产品描述：

1、使用国外最新双后开门系统及温控系统，温度控制可大到近室温控制（室温以上4度） 2、双色外表设计，让色谱仪不再“ 单调 ”3、直观的数据处理系统，所有故障原因直接显示，非常方便维修（即使不懂维修的也可处理） 4、直视电路系统（所有相关参数都可以通过指示灯识别，更有利于维护） 5、模块式分析系统，维修更换（更换喷嘴、衬管等耗材非常方便） gc2020n色谱仪技术资料 1、全微机化按键操作，大屏幕lcd液晶显示，人机对话方式，操作方便。 2、全新集成数字电子电路，控制精度高，性能稳定可靠，温控精度可达０.１℃。 3、独特的进样口设计解决进样歧视；双柱补偿功能不仅解决升温带来的程序漂移，而且减去背景噪音的影响，可以得到更低的最小的检测限。 4、柱箱容积大，智能后开门系统无级可变进出风量，缩短了程序升／降温后系统稳定平衡时间；加热炉系统：（温度范围）环境温度+4°C~400°C.13阶程序升温，升温速率0-50°C/min；增量0.1°C/min可以由用户重新校正炉温，并随意设定最高温度。由用户决定加热炉温度平衡时间。 5、可同时安装三种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统（具有隔膜清扫功能）；可同时安装两种相同或不同的检测器：氢火焰离子化检测器（ｆｉｄ）、热导检测器（ｔｃｄ）．可选配自动／手动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉。 6、检测器系统：火焰离子检测器容易拆卸和安装，便于清洁或更换喷嘴；高阻值单柱热导检测器检测灵敏度高，基线稳定快（１５分钟即可稳定）；输入信号可进行对数放大，减少干扰，提高灵敏度．可选配tcd、ecd、npd、fpd。 7、具有开机自诊断功能、秒表功能（方便流量测定）、运转定时器功能、停电储存保护功能、键盘锁定功能及具有抗电源突变干扰功能。

技术指标： 控温范围：室温上4°C-400°C（增量0.1°C） 程升阶数：9阶10平台（最高可扩展为13阶） 程升速率：0.1°C-50°C/min(增量0.1°C) 检测器 fid：检测限：≤5×10-12g/s(正十六烷)
基线噪声：≤2×10-13a/h 线性范围：≥106 稳定时间：小于20min tcd：
敏感度：≥10000mv · ml(正十六烷) 基线噪声：≤30uv(载气为99.999的氢气) ecd：检测限：≤5×10-12g/s(n) (r-666) 基线噪声：≤2×10-13a/h fpd：检测限：≤5×10-12g/s(n)
基线噪声：≤2×10-13a/h npd：检测限：≤5×10-12g/s(n)

基线噪声：≤2×10-13a/h

本产品的加工定制是是，品牌是恒信，型号是GC2020，测量范围是有机检测，测量对象是有机分析，控温范围是5-400（℃），功率是3000（w），尺寸是800×600×500（mm），重量是40（kg）