

气相色谱仪 国产

产品名称	气相色谱仪 国产
公司名称	南京昕航科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:GC-9890A
公司地址	南京市鼓楼区中央路417号920室
联系电话	86-25-66613519 13851684308

产品详情

配置:

主机+fid检测器+毛细管进样系统+填充柱进样系统+三阶程序升温+后开门

主要特点:

- 1、全兼容惠普hp5890ii气相色谱仪,可直接接驳hp5890微型单丝热导检测器、氢火焰离子化检测器及相关检测器控制板。仪器技术指标、性能,检测器灵敏度可与hp5890相媲美!
- 2、全新集成数字电子电路,控制精度高,性能稳定可靠,温控精度可达0.01。
- 3、独特的进样口设计解决进样歧视;双柱补偿功能不仅解决升温带来的程序漂移,而且减去背景噪音的影响,可以得到更低的最小的检测限。
- 4、柱箱容积大,智能后开门系统无级可变进出风量,缩短了程序升/降温后系统稳定平衡时间;加热炉系统:(温度范围)环境温度+7 ~400。三阶程序升温,升温速率0-50 /min;增量0.1 /min可以由用户重新校正炉温,并随意设定最高温度。由用户决定加热炉温度平衡时间。
- 5、可同时安装两种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能);可同时安装两种相同或不同的检测器:氢火焰离子化检测器(f i d)、热导检测器(t c d)。可选配自动/手动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、甲烷转化炉。
- 6、检测器系统:火焰离子检测器容易拆卸和安装,便于清洁或更换喷嘴;高阻值单柱热导检测器检测灵敏度高,基线稳定快(15分钟即可稳定);输入信号可进行对数放大,减少干扰,提高灵敏度。可选配tcd、ecd、npd。
- 7、具有开机自诊断功能、秒表功能(方便流量测定)、运转定时器功能、停电储存保护功能、键盘锁定功能。

技术指标：

温控	检测器 fid
控温范围：室温上7 ~400 (增量0.1)程升 阶数：三阶程升速率：0.1 ~50 /min(增量0.1)	检测限： 5×10^{-12} g/s(正十六烷) 基线噪声： 6×10^{-12} a/h线性范围： 10 5稳定时间： <20min
检测器 tcd	检测器 npd
敏感度： 10000mv?ml/mg(正十六烷)基线噪声 ： 30uv(载气为99.999的氢气)	检测限： 5×10^{-12} g/s(n)基线噪声： 2×10^{-13} a/h

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是GC-9890A，测量范围是见详细说明，测量对象是见详细说明，控温范围是室温+7——400 ()，功率是见说明 (w)，尺寸是见说明 (mm)，重量是见说明 (kg)