

NTSCGEWTOEUS，上海科邦特种电缆厂

产品名称	NTSCGEWTOEUS，上海科邦特种电缆厂
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	7.80/米
规格参数	型号:NTSCGEWTOEUS 屏蔽密度:95% 弯曲半径:6 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

NTSCGEWTOEUS电缆应用

供电用柔性卷筒电缆，用于电缆偏转进入不同平面的场合，例如，沿卷盘轴的移动方向。特别适用于高/极端的机械应力，例如抗扭应力（ $\pm 25^\circ/m$ ），高速卷盘系统（可至270m/min），拉伸强度10N/mm²的卷筒系统中。用于连接大型物料搬运设备，例如码头、露天矿中挖掘机、翻车机、移动破碎机的卷筒系统。三相动力线芯，接地导体分为三部分均匀分布在动NTSCGEWTOEUS，上海科邦特种电缆厂，上海科邦特种电缆有限公司供应。力线芯周围的间隙，内置加强抗扭纤维编织层于外护套内。其他特殊的应用要求可根据客户的需求来设计和生产；

NTSCGEWTOEUS电缆结构

导体

导体：镀锡铜丝导体，柔软绞合，满足DIN EN 60228，五类

绝缘

内屏蔽层

高机械性能绝缘TPEE绝缘

外屏蔽层，易剥离；

接地导体，无氧铜导体，半导电层；

成缆 动力线芯成缆于半导电的橡胶中心单元，接地导体平均分布在动力线芯的缝隙；

内护套 挤出型的5GM3型橡胶材料，填满间隙；

加强层 集成嵌入凯夫拉丝编织的纤维，可承受重负载；

外护套优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质，颜色：红色；

NTSCGEWTOEUS电缆产品参数

额定电压:1.8/3 kV 到18/30 kV

导体电阻:符合IEC 60228标准

卷筒卷绕速度:到190 m/min

弯曲半径移动:按照 DIN VDE 298

导体大拉伸应力:静态15 N/mm²，动态 30 N/mm²

高导体温度:在使用中+90 ，在短路条件下+250

温度等级固定:-50 ° C 到+80 ° C

温度等级移动:-35 到+80 ° C

标准:符合DIN VDE 0250 part 814

TVVBP2(G)-30*0.75+3*2P*0.75，CB-16信号电缆，QVR汽车线，耐折拖链电缆，OLFLEX CLASSIC 100 YELLOW，OLFLEX CLASSIC 100 BK POWER 0.6/1KV，OLFLEX CLASSIC 110，OLFLEX CLASSIC 110 COLD，OLFLEX CLASSIC 110 ORANGE，OLFLEX CLASSIC 110 CY

NTSCGEWTOEUS，上海科邦特种电缆厂

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号