

# ZR-IA-DJYPVP-1\*2\*1.5本安屏蔽电缆

产品名称	ZR-IA-DJYPVP-1*2*1.5本安屏蔽电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 规格:按客户要求生产 产地:河北大城
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

计算机用屏蔽电缆一、用途：，选用介电常数小的高压聚乙烯绝缘。采用对绞、对屏、总屏（或三线组绞合、组屏蔽、组屏总屏）等结构形式，具有介质损耗小，传输信号能力强、.性能好等特点，能可靠传输微弱模拟信号或数字信号，可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置，以及一般的工业计算机用。

产品特点及用途：本产品低电容、传输信号能力强、.性能好等特点，能可靠传输微弱模拟信号或数字信号，可广泛地用于发电、冶金、石油、化工、轻纺等部门的检测和控制用计算机系统或自动化仪表装置，以及一般的工业计算机用。

相关技术指标：参照IEC189和英国BS5308标准 二、产品代号 1、代号

DJ-（系列代号）电子计算机用屏蔽电缆 Y-（绝缘代号）高压聚乙烯 F-（绝缘代号）氟塑料

V-（护套代号）聚氯乙烯 R-表示多股软线芯 P-（屏蔽代号）铜网屏蔽 P1镀锡铜网屏蔽 P2铜带屏蔽

P3铝塑复合膜屏蔽 3、产品型号规格举例 例1：订购7对（14芯）1.0mm<sup>2</sup>的计算机用屏蔽电缆可表示为：

（1）总屏蔽型DJYVP7×2×1.0mm<sup>2</sup>（2）分屏蔽多股软线型DJYPVR7×2×1.0mm<sup>2</sup>

（3）对屏总屏蔽型DJYPVP7×2×1.0mm<sup>2</sup>

例2：订购3组3线芯（9芯）0.75mm<sup>2</sup>的计算机用屏蔽电缆可表示为：

（1）分组屏蔽型DJYPV3×3×0.75mm<sup>2</sup>

（2）组屏总屏DJYPVP3×3×0.75mm<sup>2</sup>

## 三、型号名称及使用范围

型号	名称	使用范围
DJYVP DJYPV DJYPVP	聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆 聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆 聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚	1、固定敷设在室内、电缆沟或管道内 2、电缆长期工作温度：-20+65 3、电缆敷设温度不低于0，弯曲半径不小于电缆外径

DJYVPR DJYPVR DJYPVRP	氯乙烯护套电子计算机用电缆 聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电 子计算机用软电缆 聚乙烯绝缘 组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用 软电缆 聚乙烯绝缘组屏蔽总屏 蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电 缆	的10倍

说明：（1）阻燃型（氧指数大于30）电缆需要在型号前加代号“ZR”。例如：ZR-DJYPV ZR-DJYPVP等（2）铠装型（钢带铠装）电缆需在型号右下角加代号“22”例如：DJYPV22 DJYPVP22等。该电缆主要用于1流或直流300V及以下的工作系统，在500V及以下时能正常工作。