

三位四通手动换向阀/气动开关阀HV-02

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 三位四通手动换向阀/气动开关阀HV-02 |
| 公司名称 | 乐清市耐格斯气动元件销售部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 建议零售价: 加工定制:否 品牌:其他 |
| 公司地址 | 浙江乐清市北白象镇西垟村西路2号 |
| 联系电话 | 86 577 62873063 |

产品详情

买家须知：

1.请在确定购买产品之前，先于本店确认是否有现货，如果数量不多，一般是不会缺货的，但还是请您确认，以免耽误您的急用。

2.本店默认使用“韵达”“申通”快递，若要指定哪家快递请您告诉我们！关于运费，如果显示太高，请联系本店，我们将根据实际情况修改运费。重货请发物流，我们提供德邦、盛辉、佳吉等物流发货。

产品特性

hv系列手动转阀，采用手柄转动的换向阀，阀的功能细分为二位三通，三位四通和二位五通。体积小，流量大。结构简单，工作性能可靠！

外形简洁美观，并具有面板式安装的结构。 接管口径:1/4"、3/8"、1/2"

有效截面积：30mm² (cv=1.68) 使用压力: 0~1.0mpa 适用温度: -5~60

产品规格

产品大图

服务以及运费优惠

(注:支持支付宝付款、或使用物流代收。福建地区运费优惠处理、厦门送货或者自提、其他地区根据订单金额与数量来确定运费及优惠条件)

产品应用

适用于气动线路中高压线路与低压线路迅速切换

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是否，品牌是其他，型号是HV-02，公称压力是1MPa，公称直径是8（mm），产品别名是手转阀，适用范围是气动线路换向，材质是铝合金，连接形式是螺纹，压力环境是低压，工作温度是常温，标准是国标，类型是三位四通，外形是微型，流动方向是双向，形态是手转阀，零部件及配件是手柄，用途是换向，规格是HV-02,HV-03,HV-04