

精品亚德客型4H210-08手扳阀

产品名称	精品亚德客型4H210-08手扳阀
公司名称	乐清市北白象臣虎气动元件加工厂
价格	面议
规格参数	品牌:XiNT 型号:4H210-08
公司地址	乐清市北白象镇万茗村南路28号
联系电话	057762911957 18606666236

产品详情

电磁阀型号：4h210-08

品牌：xint（新泰）

电磁阀的工作原理：电磁阀里有密闭的腔，在不同位置开有通孔，每个孔都通向不同的油管，腔中间是阀，两面是两块电磁铁，哪面电磁线圈通电阀体就会被吸引到哪边，通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油孔，而进油孔是常开的，液压油就会进入不同的排油管，然后通过油的压力来推动油缸的活塞，活塞又带动活塞杆，活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。直动式电磁阀：原理：通电时，电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起，阀门打开，断电时，电磁力消失，弹簧把关闭件压在阀座上，阀门关闭。特点：在真空、负压、零压时能正常工作，但通径一般不超

过25mm.分布直动式电磁阀：原理：它是一种直动和先导式组合的原理，当入口与出口没有压差时，通电后，电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起，阀门打开。当入口与出口达到启动压差时，通电后，电磁力先导小阀，主阀下腔压力上升，上腔压力下降，从而利于压差把主阀向上推开，断电时，先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件，向下移动，使阀门关闭。特点：在零压差或真空、高压时亦能可动作。但功率较大，要求必须水平安装。

电磁阀注意事项：1、电磁阀安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装。1、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作。2、电磁阀安装后，管道中不得有反向压差。并需通电数次，使之适温后方可正式投入使用。3、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。

本产品的加工定制是是，品牌是XiNT，型号是4H210-08，材质是铝，连接形式是螺纹，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，形态是柱塞式，零部件及配件是手轮，用途是调节，规格是4H210-08，类型(通道位置)是直通式，适用介质是空气，驱动方式是电磁,电子