

# 南京赛莱默水泵33SV6G150T

产品名称	南京赛莱默水泵33SV6G150T
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	赛莱默:Q=54 33SV8:H=45 南京:kw=7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

## 产品详情

赛莱默泵多级离心泵，赛塞莱默热水循环泵，赛塞莱默多级离心泵机械密封，赛莱默泵叶轮

33SV6/1AG150T, , 33SV6G150T,

33SV7/2AG150T, , 33SV7/1AG185T,

33SV7G185T, , 33SV8/2AG185T,

33SV8/1AG185T, , 33SV8G220T,

33SV9/2AG220T, , 33SV9/1AG220T,

33SV9G220T, , 33SV10/2AG220T,

33SV10/1AG300T, , 33SV10G300T,

33SV11/2AG300T, , 33SV11/1AG300T,

33SV11G300T, , 33SV12/2AG300T,

33SV12/1AG300T, , 33SVG300T,

33SV13/2AG300T, , 33SV13/1AG300T,

南京赛莱默可靠性高、技术先进的多用途泵，能够满足用户的多种需求。型号设计多样化，可提供额定

流量为1-3-5-10-15-22-33-46-66-92-125 m/h的泵。

所有型号为 0,75 kw的泵都配备有IE2标准的电机。

新的设计特点：

- 机械式平衡，可更换而不需要拆卸泵机（针对10-15-22SV > = 5,5kw，33-46-66-92-125SV）
- “O”形圈的支座设计，以便拆卸外壳
- 浮动结构可自动对准磨损环（TecnoPolymer高科技聚合物PPS填充玻璃，可抵御化学液体的腐蚀、机械碰撞和耐高温）
- 叶轮轴向推力降低，保证了标准电机轴承的使用寿命更长（17500小时）
- 硬质材料中级瓦轴承（碳化钨/碳化硅）的使用寿命更长，更能经受苛刻条件下的应用，如锅炉的供电。
- 根据要求，可提供高温密封（150 °C）、低汽蚀余量、高压（40 bar以内）和钝化&电抛光型号的泵机。

南京赛莱默-SV的其他特殊性能是包含有诊断功能的装置，如i-Alert 振动监测和Dry Run传感器。i-Alert 作为标准产品，已经安装在 7.5kW型泵上，可根据要求安装在所有其他型号的泵机上。Dry Run传感器可根据要求安装在所有型号的泵机上。