

电动螺旋插板阀 圆口/方口

产品名称	电动螺旋插板阀 圆口/方口
公司名称	天津市一五阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:一五 型号:CBZ941H
公司地址	天津市东丽区津滨大道与天山南路交口万新招商中心大楼4楼419-8室
联系电话	15902222373

产品详情

电动螺旋插板阀

一、 手动插板阀的定义：手动插板阀具有结构紧凑，密封性好，使用寿命长，维护方便等特点。阀体为铸造件，具有很高的耐温性。是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，该阀由上下阀体、抽板、不锈钢丝杆、密封件、轴承座、手轮等组成广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业粉尘物料流量控制的管道和料斗上。手动插板阀通常于卸料器配套使用，手动螺旋闸阀的直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种。

二、 手动插板阀的特点：手动插板阀安装于有压力的各种粉粒体物料管道上起开通及关断的作用。其最大使用压力可达1mpa.手动插板阀具有,密封性好无内外漏的特点,易磨损的部位采用耐磨材料制成.同时阀门的结构充分考虑了粉粒体物料的特点,使阀门很少出现被物料卡住阀板不能滑动的现象.手动插板阀结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整尺度。本产品驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。气动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器、如安装以上驱动装置，气动装置在合同中注明。手动插板阀、电动插板阀、气动插板阀也叫螺旋闸阀，大多用于卸料器配套使用分为方口圆口两种。手动插板阀口型要根据卸料器形状做出选择。插板阀密封结构可以分软密封、硬密封结构。工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。插板阀是粉料、晶粒料、小颗粒料的流量输送控制的主要设备。手动插板阀、电动插板阀、气动插板阀采用优质碳素钢焊接而成手动、电动插板阀广泛适用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业。插板阀配备电动、气动、手轮作为驱动装置，是控制流量大小，切断迅速的理想设备。插板阀结构紧凑、耐磨，泄漏量小，具有操作简便、动作灵活、省力等特点，可以在高温、高粉尘、强磁的环境下正常工作。普遍适用于建材、冶金、化工、电工等行业，作为各类除尘设备的灰斗卸料器及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置，防止野风吹入。

本产品的加工定制是否，品牌是一五，型号是CBZ941H，公称压力是0-1.6MPa，公称直径是DN50-DN2000（mm），产品别名是螺旋闸阀，适用范围是冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业粉尘物料流量控制的管道和料斗上，材质是碳钢，连接形式是法兰，压力环境是低压，工作温度是常温，标准是国标，类

型是直通式，外形是大型，流动方向是双向，形态是旋塞阀，零部件及配件是执行器，用途是放料，驱动方式是电动、气动、手动，接口形状是方口、圆口