

DZL-1.0-AII型燃煤卧式一吨蒸汽锅炉，单锅筒纵置一吨蒸汽锅炉。

产品名称	DZL-1.0-AII型燃煤卧式一吨蒸汽锅炉，单锅筒纵置一吨蒸汽锅炉。
公司名称	河南银晨锅炉集团有限公司
价格	面议
规格参数	循环方式:自然循环锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	河南太康县产业集聚区
联系电话	0394-6897687 13939455505

产品详情

产品介绍

产品信息名称：一吨蒸汽锅炉品牌：银晨产品特点dzl系列链条蒸汽锅炉： 型号：dzl 新型dzl系列锅炉为单锅筒纵置式水火管锅壳式锅炉，燃烧设备为链条炉排炉膛左右两侧水冷壁为辐射受热面，炉膛两翼为对流受热面，锅筒内布置螺纹烟管对流受热面，前后拱采用耐热混凝土整体浇注捣制成型新工艺，锅炉主机外侧为立体形护板外壳。 我公司dzl系列锅炉采用最新科研成果，如：拱型管板、螺纹烟管、热水锅炉回水引射技术等，解决了锅壳式锅炉的管板裂纹，锅筒下部鼓包、水冷壁爆管、热效率低、出力不足、煤质适应性差等问题。

产品实拍图

产品发货实拍

产品库存展示图

产品技术参数

序号	项目	单位	技术参数				
1	型号		dzl1-0.7-aii	dzl2-0.7-aii	dzl2-1.25-aii	dzl4-1.25-aii	dzl4-1.6-aii
2	运输尺寸	m	5.9 × 1.8 × 3.2	5.6 × 2.5 × 3.3	5.6 × 2.5 × 3.3	6.2 × 2.5 × 3.6	6.8 × 2.6 × 3.5
3	蒸发量	t/h	1.0	2.0	2.0	4.0	4.0
4	工作压力	mpa	0.7	0.7	1.25	1.25	1.6
5	蒸汽温度		169.6	169.6	193	194	203
6	设计热效率	%	73.94	75.63	75.65	77.21	76.87
7	小时耗煤量	kg/h	198	396.59	400.6	586.5	676.6
8	受热面积	m ²	38.29	81.93	81.93	143.31	210.06
	锅炉+省煤器						
9	炉排面积	m ²	2.605	3.0	3.0	5.95	4.55
10	燃烧方式		链条层燃	链条层燃	链条层燃	链条层燃	链条层燃
11	适用煤种		ii类烟煤	ii类烟煤	ii类烟煤	ii类烟煤	ii类烟煤
12	锅炉重量	t	16	17.8	18.8	26	28.6

企业介绍

企业证书

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是银晨锅炉，型号是DZ L1-1.0-AII，燃料耗量是150-170，适用范围是工业用蒸汽，燃烧方式是层燃炉，出口压力是1.0，结构形式是卧式，适用燃料是多种燃料，锅炉用途是工业锅炉，最大件运输尺寸是5.2x2x2.9