

(0.3T-6T) 燃气燃油锅炉

产品名称	(0.3T-6T) 燃气燃油锅炉
公司名称	张家港市方快热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	循环方式:自然循环锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	杨舍镇东方新天地1幢B203
联系电话	13962261038

产品详情

主要特点

- 1、锅炉的设计、生产制造、监督检验均严格按《蒸汽锅炉安全监察规程》、jb/t 10094-2002《工业锅炉通用技术条件》、jb/t 1619-2002《锅壳锅炉本体制造技术条件》执行，确保锅炉长期安全稳定工作。
- 2、本体为锅壳式全湿背顺流三回程烟火管结构，火焰在大燃烧室内微正压燃烧，完全伸展，燃烧热负荷低，有害物质nox排放量少。
- 3、波形炉胆及螺纹烟管结构，即提高了强度，又满足了各部分受热膨胀的需要。
- 4、主焊缝焊接均采用对接连接，并经x射线及超声波无损探伤，确保焊接质量达到国家要求。
- 5、锅炉水容积及气空间大，适应负荷能力强。设计合理的锅内装置，保证蒸汽带水率低于4%，满足用户对蒸汽品质的较高要求。
- 6、采用新型隔热保温材料，重量轻，散热损失少，保温性能好。
- 7、水位报警器采用不锈钢作电极棒，聚四氟乙烯作绝缘材料。从上方插入，不易挂污，性能可靠，使用寿命长。
- 8、前后烟箱为铰链连接，可轻松打开，检修维护维护方便快捷。

保护装置

- 1、水位实时监控功能：配有电子检测水位装置，实时监控锅炉水位。

- 2、时间设置功能：用户可根据需要，自由组合设定锅炉的起停时间。
- 3、漏电保护功能：控制系统检测到电热元件漏电后，将自动切断电源。
- 4、缺水保护：当锅炉缺水时及时切断燃烧器控制电路，防止燃烧器发生干烧损坏，同时控制器发出缺水报警指示。
- 5、电源异常保护功能：锅炉立刻停止运行。
- 6、超压连锁保护：锅炉内压力超过用户设定值时，禁止燃烧器工作并报警提示。
- 7、压力控制器、水位报警器、安全阀、极低水位报警等多重安全保护。
- 8、完整的燃气阀组及保护系统：提供从过滤器、调压阀、电磁阀等完整燃气阀组及配件，确保了燃气的安全性。
- 9、烟气监控装置，可自动监测锅炉的排烟温度，更加方便地掌握锅炉的燃烧情况。
- 10、水垢报警系统，专利技术，自动检测炉内水垢，当厚度超过一定数值后自动报警。

自选配置

方快公司拥有完全知识产权自主设计开发的plc全自动智能控制系统，采用机电一体化控制设备和可编程逻辑控制器(plc)联合控制方式。以先进的可编程逻辑控制器(plc)为控制系统的“中央处理器”。控制系统通过plc控制触摸屏进行操作，使锅炉自动化控制程度和运行可靠程度大大提高，操作更加简便直观。

操作界面直观简捷，运行状态一目了然

采用高分辨率的彩色或黑白plc控制触摸屏。

可实时动感地显示燃烧器、水泵等的运行状况及火焰的变化状态。

全中文的多级弹出式菜单，使锅炉的监控简单化、条理化、智能化。

中文故障维修指南，操作简单。

生成分析报表

实现锅炉系统最优负荷调节和自动故障报警

具有标准的rs232/485接口，采用modbus协议，可以实现与楼宇自控或dcs的连接，实现多台锅炉的群控功能。具有水垢检测功能，提高锅炉节能运行；

适合任何文化层次的人。

全自动运行，操作轻松自如

具有火焰自动调节和火焰自动检测功能。

具有水位低限的自动检测及报警功能；

高品质硬件，周全的软件，确保优化的系统高效可靠

采用抗干扰性能强、使用寿命长的plc；

多种连锁保护并存，保证了系统的高可靠性和高安全性；

设有系统调试口令，没有权限的人无法更改系统运行参数；

记录故障历史，方便维护检修

自动累录水泵运行时间及燃烧器运行时间；

锅炉发生故障，先安全停炉并弹出画面，记录前几十次故障发生的时间和故障内容，用户可根据维修指南很快查出故障原因；

多方案的控制功能选择和丰富的扩展功能，让客户更多选择

plc积木式的扩充模块和充足的预留端口，减少了用户对特殊需要开发的重复投资；

多台锅炉联网使用，无须设置主控制台即可使控制系统根据用户的蒸汽用量自动选择锅炉运行台数和分配每台锅炉的负荷；

可方便地与目前的办公自动化网络(windows9x、 windowsnt、 novell等)、工厂自动化控制网络互联，实现锅炉水质及锅炉运行状况的远程监视功能；

可接入电脑作为监控画面；

详情请登陆：www.f-kuai.com

本产品的加工定制是否，循环方式是自然循环锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是张家港方快热能，型号是LHSWNS，燃料耗量是详见下表，适用范围是生活用汽工业用汽空调配套取暖生产设备配套服装机械配套化工机械配套塑料机械配套医疗杀菌，燃烧方式是室燃炉，出口压力是高压，结构形式是立式，适用燃料是天然气，锅炉用途是工业锅炉