

煤气发生炉 煤气炉 自然循环锅炉

产品名称	煤气发生炉 煤气炉 自然循环锅炉
公司名称	郑州龙阳重型机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	循环方式:自然循环锅炉 安装方式:快装锅炉
公司地址	郑州市中原区西流湖街道铁炉村
联系电话	13523471408

产品详情

郑州龙阳重型机械（集团）公司

（国企质量 国企信誉）

煤气发生炉资料

煤气发生炉技术参数

规格型号	f/myl	f/myl	f/myl	f/myl	f/myl	f/myl	f/myl	f/myl	f/myl
炉膛直径 (mm)	800	1000	1200	1300	1500	1600	1800	2000	2200
炉膛面积 (m2)	0.503	0.785	1.131	1.431	1.767	2.01	2.545	3.14	3.80
适用煤种	无烟煤、不粘结烟煤、长焰煤、褐煤等(推荐使用神木煤)								
燃煤粒度 (mm)	13~25 (含粉量少于2%)、25~50 (含粉量少于5%)								
煤气产量 (nm3/h)	90~	135~	215~	315~	405~	415~	540~	790~	960~
耗煤量 (kg/h)	350 22~87	495 33~123	710 54~178	900 78~225	1115 101~279	1215 114~337	1600 135~400	1975 197~494	2370 236~590
煤气热值	5020~5670mj/nm3或1200~1350kcal/nm3煤气出口温度：250~550								

装机功率 (kw)	7.5	7.5	7.5	8.5	8.5	8.5	10.5	12.5	13.5
设备重量 (t)	2.35	3.85	4.25	5.65	7.10	7.85	9.65	11.20	13.20

煤气发生炉是为机械、冶金、建材、轻工、化工、耐材等行业热加工车间提供混合发生炉煤气的设备。煤气发生炉配备单斗提升上煤机，采用双密封钟罩加煤箱自动加煤，利用湿式灰盘自动出渣。炉篦传动机械全部设计在炉体外，运行可靠，便于安装维修。发生炉水套和汽包系低承压设备，均经过设计强度计算，对制造要求严格，产品出厂前进行周密检验，确保质量，发生炉生产的蒸汽供给炉底鼓风和炉顶探火孔汽封使用，在生产中不需外来补充蒸汽，以减少热能消耗。

煤气发生炉主要部件

名称	备注
加煤系统	轨道、煤车、双钟罩密封、上煤箱、下煤箱
主体部分	炉体、支脚、支腿
除渣系统	灰盘、炉栅
供风系统	风机、供风管、水密封
除尘系统	重力除尘器、旋风除尘器
电控系统	电控柜

注明：

- 1.免费指导安装调试、操作人员培训；
- 2.质保期一年。

电话：0371-86007070

手机：15981973408 15981974608

邮箱：727262253@qq.com

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是龙阳，型号是2200，燃烧方式是层燃炉，出口压力是中压，结构形式是立式，适用燃料是天然气，锅炉用途是工业锅炉，属性是属性值