

# 屏蔽电缆MYP1.14KV 3\*50+1\*25移动电缆3\*50+1\*16

产品名称	屏蔽电缆MYP1.14KV 3*50+1*25移动电缆3*50+1*16
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:银顺 型号:MYP 材质:橡胶
公司地址	廊坊市大城县刘演马工业区
联系电话	15081660683 15081660683

## 产品详情

型号	名称	主要用途
(MYP) UYP-3.6/6	矿用移动屏蔽套软电缆	额定电压为3.6/6KV移动式地面矿同机械电源的下限为-20
(MYPT)UYPT-3.6/6	矿用移动金属屏蔽橡套软电缆	
MYPTJ-3.6/6	矿用移动屏蔽软电缆	额定电压为3.6/6KV采煤机电缆动力电缆，用于

矿用动力线路用电缆在结构上要满足耐冲击（大矿石砸下）、耐挤压（矿车）等要求，并有防止引起瓦斯爆炸的保护结构（与继电保护相连），阻燃要求也较高。采煤机橡套软电缆（MC,MCP,MCPT）动力线芯3，地线芯1，控制线芯3-7；适用于采煤机电源线矿用移动橡套软电缆（MY,MYP,MYPT）动力线芯3，地线芯1；矿用移动金属屏蔽.型橡套软电缆（MYPTJ）动力线芯3，地线芯1，.线芯1；适用于矿用通用移动电源线，井下移动变压器的电源线矿用电钻电缆（MZ,MZP）动力线芯3，地线芯1，适用于煤矿井下电钻的电源连接。矿用移动轻型橡套软电缆（MYQ）适用于煤矿井下信号控制设备电源线。露天高压矿用橡套电缆（UGF）。

一、矿用电缆的命名由八部分组成：

\*部分为系列代号M，即煤字的拼音\*个字头；

第二部分为使用特性代号，反映矿用电缆所使用的场合。字母含义如下：C，采煤机用；D，低温环境用；M，帽灯用；Y，采煤设备（移动）用；Z，电钻用

主要规格：16～185mm<sup>2</sup>，动力线芯：多芯。

矿用橡套电缆是由多股的细铜丝为导体，外包橡胶绝缘和橡胶护套的1种柔软可移动的电缆品种。适用于额定电压0.66/1.14kV及以下的移动式采煤机组等设备装置连接电源用线路。

二、产品标准1、MT 818-2009《煤矿用电缆》

2、Q/SDCD.1-2011《额定电压0.66/1.14kV及以下移动软电缆》

三、产品特性

1、煤矿用电缆的额定电压 $U_0/U$ 分为：0.3/0.5kV；0.38/0.66kV；0.66/1.14kV；1.9/3.3kV；3.6/6kV；6/10kV；8.7/10kV共七个等及。

2、电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍。