

# 抚顺钢制气动压力平衡风门SWM型，均压钢结构门

产品名称	抚顺钢制气动压力平衡风门SWM型，均压钢结构门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1280.00/元
规格参数	品牌:岳通 结构形式:分体式 驱动方式:复动型
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

## 产品详情

抚顺钢制气动压力平衡风门SWM型，均压钢结构门 | 行人通过A门后必须按动A门另一侧红色关门按钮关闭风门A，其信号经控制箱处理后输出，控制A门气缸关闭风门A，A门完全关闭之后，控制箱闭锁信号方可自行断开，B门才可以开启 风门气动控制箱、各种气控阀、油水分离器、气水分离备过滤分离压风中的水分、杂志的功能，保证气缸在井下潮湿环境中的使用寿命及其灵活程度；在煤矿井下气源方便，气动风门在煤矿生产中一直一来一直是使用广泛的矿用无压风门，气源进入气源分配控箱后，通过动作气缸控制机械连杆控制门扇开关自如，使得两扇门异向同步敞开与关闭，气动控制装置 1)手动操作正常通过 | 行人到达A门时，按动A门绿色开门按钮，若B门此时处于关闭状态，则开门信号经控制箱处理后输出，控制A门气缸开启风门A，同时发送闭锁信号至B门控制箱，对B门进行强制闭锁，B门不能再开启 风门就像是一个大箱子，也可比喻成一部对开门电梯，通过这个“箱体”缓冲巷道内风压，起到调压减压的作用 使用条件 1)大气压力：0 ~ 3000Pa 2)环境温度：-30 ~ +50 3)储存温度：-40 ~ +60 4)平均湿度：