

光学性能亚克力PMMA塑料（法国阿科玛HFI-10）

产品名称	光学性能亚克力PMMA塑料（法国阿科玛HFI-10）
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:法国阿科玛 型号:HFI-10 特性:高流动性 高冲击
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

产品详情

PMMAHFI-10(阿科玛代理)法国阿科玛总体

材料状态

PMMAHFI-10(阿科玛代理)法国阿科玛已商用：当前有效

资料 1

Processing - Injection Molding (English)Technical Datasheet - Chemical Resistance (English)Technical Datasheet (English)

UL 黄卡 2

供货地区

北美洲欧洲亚太地区

特性

抗破裂性，良好抗撞击性，良好良好的强度耐气候影响性能良好耐热性，高

用途

建筑应用领域汽车领域的应用汽车内部装备汽车外部零件汽车仪表板桌类产品

UL 档案号

E54705B

外观

PMMAHFI-10(阿科玛代理)法国阿科玛清晰/透明

形式

PMMAHFI-10(阿科玛代理)法国阿科玛颗粒料

加工

注射成型

PMMAHFI-10(阿科玛代理)法国阿科玛基本信息

特性

抗撞击性，良好

良好的开裂抵抗

良好的强度

耐气候影响性能良好

耐热性，高

用途

建筑应用领域

汽车领域的应用

汽车内部装备

汽车外部零件

汽车仪表板

桌类产品

UL文件号

E54705B

外观

清晰/透明

形式

粒子

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

比重 1.15 g/cm³ JIS K7112

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/3.8 kg) a1.9 g/10 min JIS K7210

收缩率 - 流动 0.40 到 0.70 % ASTM 955

吸水率 (24 hr) 0.40 % JIS K7209

硬度额定值单位制测试方法

洛氏硬度 (M 级) 50 JIS K7202

机械性能额定值单位制测试方法

抗张强度 38.0 MPa JIS K7113

伸长率 (断裂) 90 % JIS K7113

弯曲模量 1800 MPa JIS K7203

弯曲强度 64.0 MPa JIS K7203

Flexural Rigidity > 8.0 % JIS K7203

补充信息额定值单位制测试方法

Voltage Resistance 2 20.0 kV/min JIS K6911

冲击性能额定值单位制测试方法

简支梁缺口冲击强度 5.6 kJ/m² JIS K7110

PMMAV825-100(阿科玛代理)法国阿科玛热性能额定值单位制测试方法

载荷下热变形温度 3(1.8 MPa, 退火)