

# NTSCGEWTOEUS柔性拖链电缆--上海科邦特种电缆厂

产品名称	NTSCGEWTOEUS柔性拖链电缆--上海科邦特种电缆厂
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	12.20/米
规格参数	型号:NTSCGEWTOEUS 屏蔽密度:90% 弯曲半径:6×D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

## 产品详情

NTSCGEWTOEUS柔性拖链电缆600万次弹性体电缆适用于室内连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、建筑机械、NTSCGEWTOEUS柔性拖链电缆--上海科邦特种电缆厂，上海科邦特种电缆有限公司供应。重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库等场合。

NTSCGEWTOEUS柔性拖链电缆产品结构描述：

导体：多股超精细无氧裸铜丝

符合GB/T3956-2008标准第6类

绝缘：高机械性能绝缘TPEE绝缘

芯线识别：截面积 < 0.5mm<sup>2</sup> 采用分色标识或打点区分；

0.5mm 黑色数字白色号码编号，其中一根芯线可用黄/绿接地线（可选）

芯线结构：优化结构的分层或分组式绞合间隙有填充

护套材料：优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质

护套颜色：黑色或灰色(可按需定制)

NTSCGEWTOEUS柔性拖链电缆产品性能要点：

额定电压：截面 < 0.5mm<sup>2</sup>: 300/300V

截面 0.5mm<sup>2</sup>:300/500V

弯曲半径：固定安装：4\*D

移动安装：6.8 × D

测试电压：2000V

使用温度：固定安装：-30 +90

移动安装：-15 +90

标准及认证：符合CE/UL/TUV等相关标准

产品主要特点:

移动应用：敷设行程: < 100m

加速度80m/S<sup>2</sup>

移动速度 < 8m/S

弯曲寿命：50次/分钟， > 600万次

OLFLEX CLASSIC 110 SY , OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0.6/1KV , OLFLEX CLASSIC 110 CY BLACK 0.6/1KV , OLFLEX CLASSIC 115 CY , OLFLEX EB , OLFLEX EB CY , OLFLEX 140 , OLFLEX 140 CY , OLFLEX 150 QUATTRO , OLFLEX 150 CY QUATTRO

NTSCGEWTOEUS柔性拖链电缆--上海科邦特种电缆厂

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号