

钢结构防火涂料厂家

产品名称	钢结构防火涂料厂家
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	100.00/桶
规格参数	产品优势:不起皮/不脱落/不空鼓 作用:有效防火阻燃 品牌:金涛
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

钢结构防火涂料的耐火极限与检测时的涂层厚度是对应的，

施工时的实际喷涂厚度不能进行换算，必须根据耐火极限的检测数据确定。在施工现场进行质量检测时，涂层厚度是否满足设计要求应以该批次耐火极限的检测数据为依据。

特性：1、厚型钢结构防火涂料不含石棉及，对人体无危害。

2、厚型钢结构防火涂料直接喷涂和抹涂施工，干燥固化快。

3、涂层轻、粘结牢、强度高，防腐性能优越。

4、耐火、耐候性能优异，室外使用须做防火涂层。

5、必要时，底材可不作防腐处理。

施工过程中和涂层干燥固化前，环境温度宜保持在5~45℃，相对湿度不宜大于85%，空气应流通。当构件表面有结露时，不宜施工。施工过程中，要根据耐火极限随时注意测量涂层的厚度。本产品系水性防火涂料，因此涂层无论在施工过程中还是在施工完毕后均应处于室内或避雨棚内，以避免雨淋。粉料切勿受潮;配制好的涂料须在30分钟内用完。

钢结构防火涂料的耐火极限与检测时的涂层厚度是对应的，施工时的实际喷涂厚度不能进行换算，必须根据耐火极限的检测数据确定。

在施工现场进行质量检测时，涂层厚度是否满足设计要求应以该批次耐火极限的检测数据为依据。钢结构防火涂料按使用厚度可分为：a) 超薄型钢结构防火涂料：涂层厚度小于或等于3 mm；b) 薄型钢结构防火涂料：涂层厚度大于3 mm且小于或等于7 mm；c) 厚型钢结构防火涂料：涂层厚度大于7 mm且小于或等于45 mm。涂层厚度与耐火极限 钢结构防火涂料的质量受多种因素的影响。不同的生产厂家，由于原材料、生产工艺、配方等因素，其产品质量是不同的。相同的生产厂家、相同类型的不同

批次的产品，其产品质量也存在差异。