

# GB18582涂料检测 建筑涂料 腻子涂料检测

产品名称	GB18582涂料检测 建筑涂料 腻子涂料检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

## 产品详情

水性涂料VOC检验，油墨VOC测试，油漆VOC测试报告，胶粘剂VOC含量检测VOC常见检测标准：

HJ2537-2014水性涂料VOC检测

GB18581-2001溶剂型木器涂料中有害物质

GB 18582-2008 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质

GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质

GB/T 23986-2009 色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定VOC的主要来源：在室外，主要来自燃料燃烧和交通运输产生的工业废气、汽车尾气、光化学污染等；而在室内则主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾，建筑和装饰材料、家具、家用电器、清洁剂和人体本身的排放等。在室内装饰过程中，VOC主要来自油漆、涂料和胶粘剂。

一般油漆中VOC含量在0.4--1.0mg/m3。由于 VOC具有强挥发性，一般情况下，油漆施工后的10小时内，可挥发出90%，而溶剂中的VOC则在油漆风干过程中只释放总量的25%。