

# 定制 SIMX 铠装耐磨热电偶 WRE2-230NM

产品名称	定制 SIMX 铠装耐磨热电偶 WRE2-230NM
公司名称	秦皇岛维克托国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	秦皇岛市海港区奥体中心一楼综合办公室
联系电话	0335-7838730 18630367882

## 产品详情

产品特性1	是否进口否
产地中国	加工定制是
品牌SIMX	类型隔爆型热电阻
型号WRE2-230NM	测量范围4

展开

定制 SIMX 铠装耐磨热电偶 WRE2-230NM

产品描述

应用：铠装耐磨热电偶适合于电厂球磨机及磨煤机等对保护管磨损严重的场合。通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量各种生产过程中的0-800度范围内液体，蒸汽和气体介质以及固体表面温度。

主要技术参数

电气出口：

耐磨头硬度：

防护等级：IP65

### 铠装耐磨热电偶分类特点

(1)、耐磨高温合金：根据高温磨损环境特点，防爆热电偶专门设计的纯合金化的采用真空冶炼的，具有抗高温氧化和\*的高温强度的耐磨高温合金，经锻造整体钻孔而成。加工缺陷少，可靠性高，高温强度耐磨综合性能好，使用温度800~1200 。

(2)、复合铸造耐磨合金：采用复合铠装技术以高温合金基体加入耐磨粒子，精密熔铸成型。不需车削加工，套管硬度高，抗高温氧化，磁翻板液位计有少许铸造缺陷但不影响高温耐磨和密封性，是使用普通的高温耐磨套管使用温度800~1200 。

(3)、离子注渗碳化钨：以不锈钢为基体采用离子注渗技术在套管表面注入碳化钨粒子。具有高硬、高强、高韧，特别耐磨，耐磨层厚度0.5~1.5mm，外硬内韧，直径可到 8，表面质量好，使用温度0~800 。

### 耐磨铠装热电偶型号及规格

型号	分度号	测温范围	公称压力	流速	规格	
d	Lxl mm					
WRN-230NM	K	0-800	10MPa	100m/s	16	300x150
WRN2-230NM						350x200
						400x250
						450x300
						500x350
						550x400
						650x500
						900x750

WRE-230NM	E	0-600				
WRE2-230NM						
WZP-230NM	Pt100	-200-+500				
WZP2-230NM						
WRN-630NM	K	0-800	30MPa	80m/s	15	
WRN2-630NM						
WRE-630NM	E	0-600				
WRE2-630NM						
WZP-630NM	Pt100	-200-+500				
WZP2-630NM						

1) 热电偶I级、热电阻A级按协议订货；

2) 保护管材质为ICr18Ni9Ti,其余材质根据协议订货；