

超声波可焊接PA66 美国杜邦 PA66 101L

产品名称	超声波可焊接PA66 美国杜邦 PA66 101L
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国杜邦 性能:超声波可焊接流动性高耐磨损性良好
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

超声波可焊接PA66 美国杜邦 PA66 101L 添加剂 润滑剂性能特点 超声波可焊接 低分子量 经润滑可加工性，良好 良好的成型性能 良好的电气性能 流动性高 耐化学性良好 耐磨损性良好 耐疲劳性能 耐油 耐油性能 耐油脂性能 生产阶段，快 脱模性能良好用途 电气/电子应用领域 家电部件 连接器 汽车领域的应用：RoHS 合规性 联系制造商外观 自然色形式 颗粒料加工方法 注射成型多点数据 Isothermal Stress vs. Strain(ISO 11403-1) Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)部件标识代码 (ISO 11469) >PA66<树脂ID (ISO 1043) PA66物理性能 干燥 调节后的 单位制 测试方法密度 1.14 -- g/cm ISO 1183收缩率流动: 3.20 mm 1.5 -- % Internal Method横向流量: 2.00 mm 1.4 -- % ISO 294-4流量: 2.00 mm 1.4 -- % ISO 294-4吸水率23 ° C, 24 hr 1.2 -- % ASTM D570饱和, 23 ° C 8.5 -- %ASTM D570ISO 62平衡, 23 ° C, 50% RH 2.6 -- % ISO 62