增韧级Zytel尼龙66 美国杜邦8018HS 热稳定PA66

产品名称	增韧级Zytel尼龙66 美国杜邦8018HS 热稳定PA66
公司名称	东莞宏晶塑胶科技有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	PA66:PA66 美国杜邦 8018HS 8018HS:8018HS 美国杜邦:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室
联系电话	13427879529 13427879529

产品详情

增韧级Zytel尼龙66 美国杜邦8018HS 热稳定PA66

Zytel? 444AHS 增韧,热稳定,尼龙66

Zytel? 45HSB 高粘度,未增强,热稳定,尼龙66

Zytel? 70G13HS1L 13%玻纤增强,热稳定,尼龙66

Zytel? 70G13L 13%玻纤增强,尼龙66

Zytel? 70G25HSL 25%玻纤增强,热稳定,尼龙66

Zytel? 70G25HSLR 25%玻纤增强,热稳定,耐水解,尼龙66

Zytel? 70G30HSL 30%玻纤增强,热稳定,尼龙66

Zytel? 70G30HSLR 30%玻纤增强,热稳定,耐水解,尼龙66

Zytel? 70G30L 30%玻纤增强尼龙66

Zytel? 70G33HS1L 33%玻纤增强,热稳定,尼龙66

Zytel? 70G33HSL 33%玻纤增强,热稳定,尼龙66

Zytel? 70G33L 33%玻纤增强尼龙66

Zytel? 70G35EF 35%玻纤增强,尼龙66用于电子电气应用

Zytel? 70G35HSL 35%玻纤增强,热稳定,尼龙66

Zytel? 70G35HSLR 35%玻纤增强,热稳定,耐水解,尼龙66

Zytel? 70G35HSLRA4 35%玻纤增强,热稳定,耐水解,尼龙66

Zytel? 70G35HSLX 35%玻纤增强,热稳定,尼龙66

Zytel?PA 聚酰胺尼龙用途和应用：

①. 电缆绝缘层和护套（更薄、更强、更轻的电缆绝缘层和护套）

杜邦线缆行业的专用材料，可使线缆的绝缘层和护套做得更薄，有更好的强度，且无卤阻燃，适用于-70?C 到 125?C 的温度范围。

②. 热塑性塑料管件和弹性体软管（高性能热塑性塑料管件和橡胶弹性体软管）

杜邦提供了一系列材料，这些材料具备持久的耐热性和耐化学性，适用于汽车发动机、工业以及石油和天然气应用中的热塑性塑料管件和弹性体软管。

③. 电气和电子塑料（适用于外罩、外壳、插座和开关的电气塑料）

杜邦提供了一系列电气塑料，使电气和电子设计师可以定制符合法规、行业要求和市场趋势的组件；同时通过加快循环周期、缩小尺寸并降低成本来优化生产。

④. 创新家具设计（强度、抛光和灵活性支持创新家具设计）

杜邦聚合物和开发支持有助于实现创新家具设计，例如，Herman Miller, Inc 的 Aeron? 座椅。

⑤. 运动用品使用的塑料（耐冲击塑料让运动用品更坚固）

Delrin?、Zytel? 和 Hytrel? 是从头盔到滑雪板在内的运动用品shouxuan的lingxian耐冲击塑料品牌。

⑥. 推动长距离运输的铁路技术（可靠耐用的铁路技术，让火车放心驰骋）

杜邦铁路技术包括高性能铁轨垫板和其他部件，可作为更高效的可持续运输的坚固基石。

⑦. 机械齿轮（使机械齿轮更轻便、噪音更少且更持久）

杜邦聚合物能够使机械组件应用（例如办公设备到促动器和其他汽车部件）中的机械齿轮更轻便、更快速、噪音更少且更耐用。

⑧. 面向石油和天然气应用的聚合物（在苛刻环境下经久耐用的石油和天然气聚合物）

杜邦石油和天然气聚合物经过精心选择和试验，表现出良好的阻隔性、粘合性以及耐热性和耐化学性，适用于勘探、生产和精炼密封应用。

⑨. Delrin? 在车窗升降器升降台上的应用（更耐用，更长寿命）