

乐泰515胶水,丙烯酸密封胶,首选安士澳

产品名称	乐泰515胶水,丙烯酸密封胶,首选安士澳
公司名称	安士澳贸易(深圳)有限公司
价格	30.00/支
规格参数	品牌:Loctite 型号:乐泰515 包装: 300ml/支
公司地址	深圳市罗湖区南湖路3005号国贸商业大厦27楼DE FG单元
联系电话	0755-22945833 13631538642

产品详情

注：乐泰515胶水网供价只供参考：全网最优价可来电咨询

乐泰胶水中国区特约经销商

：安士澳粘合剂全国100家（生产制造，电子电器）龙头企业定点合作采购单位，提供全球50种高性价比进口胶水，五星级信心品质保证。

loctite 乐泰515胶水应用领域

乐泰厌氧胶515用于机加工，可以用于填充小于0.25mm刚性法兰间隙。

乐泰515特性：

单组份的平面密封厌氧胶。厌氧通用型丙烯酸酯胶，柔性胶层，耐流体性能优良，无腐蚀性，能形成柔性垫片，允许法兰在工作时有小的移动。可粘合：玻璃、电子元件、皮革、塑料类、橡胶类、纤维类、石材类、金属类、木材类、其他材质、水泥制品、陶瓷、医学类、纸张类、其他

loctite 乐泰515胶水基本参数

品牌：乐泰515胶水

填充縫隙: 0.250
剪切强度: 1100 psi
比重: 1.11
拉伸强度 2800
导热系数 0.1 w/(m.k)
固化时间: 30分钟/ 24小时
燃点: >200
单双组份: 单组份
化学基质: 丙烯酸
包装规格: 50ml/300ml筒装
典型用途: 厌氧平面密封
颜色: 荧光紫黑
最大填充间隙 (mm) 0.25
粘度: 150.000/375.000
固化速度 (全固) : 24小时
推荐促进剂: 7471/7649
相对密度: 1.1.

loctite515儲存条件

1. 儲存条件是放在8~28 ° c (46~82 ° f) 温度规模内的阴凉干燥处 , 于原包装内寄存。

2. 理想保存温度是 : 8~18 ° c

3. 为防止污染未用胶液 , 不能将任何胶液倒回原包装内。

4. 儲存办法在商品外包装上有所标示。

注意事项 :

乐泰胶515不宜在纯氧与(或)富氧环境中使用，不能做为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。
有关乐泰胶515的安全注意事项，请查阅乐泰的材料安全数据资料(msds)。

经销代理

全球最大粘合剂、化学源料供应商之一安士澳代理进口胶水：乐泰，道康宁，3m，波士胶等70多个粘合剂和点胶系统著名品牌的产品。更多乐泰515及其它系列详细信息请点击进入：安士澳

乐泰 特价直销系列www.ellsworth.com.cn/products/loctite.html

工业包装,家居装修可移胶：blog.sina.com.cn/gluedot