

Stellite6D802上海司太立焊条司太立合金焊条钴焊条

产品名称	Stellite6D802上海司太立焊条司太立合金焊条钴焊条
公司名称	上海邵丰焊材有限公司
价格	面议
规格参数	型号:D802 材质:钴基
公司地址	上海市奉贤区邵厂社区邵厂路31号5幢197室
联系电话	13661442816

产品详情

电焊条	硬度	化学成分 (重量%)											典型	
		c	cr	si	w	fe	mo	ni	co	mn	cu	其他		
stellite 1	48	2.20	29.00	2.00	14.00	3.00	0.50	3.00	bal	1.00				
stellite 6	40	1.00	29.00	1.00	4.50	3.00	0.50	3.00	bal	1.00				发动机气
stellite 12	44	1.30	29.00	1.00	9.00	3.00	0.50	3.00	bal	1.00				高温高
stellite 21	23	0.30	28.00	1.00		2.50	5.50	2.50	bal	2.00				涡
stellite 25	冷硬	0.15	20.00	1.00	14.00	3.00	0.50	10.00	bal	1.50				高

nistelle c		0.10	17.00		5.00	6.00	17.00	bal					
------------	--	------	-------	--	------	------	-------	-----	--	--	--	--	--

ni-mang	冷硬	0.60	2.70	0.20		bal	3.70		13.50				锤式
---------	----	------	------	------	--	-----	------	--	-------	--	--	--	----

ste 308-16		0.08	19.50	0.90		bal	0.50	10.00		0.80	0.50		
------------	--	------	-------	------	--	-----	------	-------	--	------	------	--	--

ste 308l-16		0.03	19.50	0.90		bal	0.50	10.00		0.80	0.50		用于
-------------	--	------	-------	------	--	-----	------	-------	--	------	------	--	----

ste 309-16		0.15	23.50	0.90		bal	0.50	13.00		0.80	0.50		用于焊接cr22
------------	--	------	-------	------	--	-----	------	-------	--	------	------	--	----------

ste 309l-16		0.02	23.50	0.90		bal	0.50	13.00		0.80	0.50		打底层焊接，
-------------	--	------	-------	------	--	-----	------	-------	--	------	------	--	--------

ste 309mo-16		0.12	23.50	0.90		bal	2.50	13.00		0.80			用
--------------	--	------	-------	------	--	-----	------	-------	--	------	--	--	---

ste 309mol-16		0.03	23.50	0.90		bal	2.50	13.00		0.80			用于
---------------	--	------	-------	------	--	-----	------	-------	--	------	--	--	----

ste 310-16		0.20	26.50	0.75		bal	0.50	21.50		1.50	0.50		用
------------	--	------	-------	------	--	-----	------	-------	--	------	------	--	---

ste 310mo-16		0.08	26.50	0.75		bal	2.50	21.00		1.20	0.50		耐硫酸
--------------	--	------	-------	------	--	-----	------	-------	--	------	------	--	-----

ste 316-16		0.05	18.50	0.90		bal	2.50	12.50		0.80	0.50		用
------------	--	------	-------	------	--	-----	------	-------	--	------	------	--	---

ste 316l-16		0.03	18.50	0.90		bal	2.50	12.50		0.80	0.50		用于焊
-------------	--	------	-------	------	--	-----	------	-------	--	------	------	--	-----

ste 316lf		0.02	18.00	0.75		bal	2.70	16.00		2.00	0.50		
ste 347-16		0.08	19.50	0.50		bal	0.50	10.00		0.80	0.50	8xc-1.00	用于焊
ste 997	56	0.60	5.50	0.80		bal	4.00	w:7.0		0.70			
d 287	40	0.10	14.00	0.50		bal	1.00	5.00		0.50			
d 907	冷硬	0.20	21.00	1.00	2.50	bal	3.00		20.00	1.50			
delcrome 90sc	52	2.10	26.00	1.10		bal				0.90			
delcrome 91	55	3.00	31.00	0.60		bal	1.30			0.90			破碎
delcrome 94	53	3.00	31.00	0.40		bal	1.30			0.90			铲斗
delcrome 945	58	5.40	26.00	1.20		bal				1.00		nb:5.00	耐侵
delcrome 23	44	0.20	5.50	1.00		bal	2.50	v:7.0		1.20			低氢

本产品的加工定制是是，型号是D802，材质是钴基，焊芯直径是3.24.0（mm），品牌是司太立，类型是堆焊焊条，药皮性质是酸性焊条，直径是3.24.0（mm），长度是350400（mm），焊接电流是60（A），

电流幅度是60 (A) , 工作温度是1100 () , 适用范围是高温阀门 , 产地是上海 , 硬度HRC是40-60