

供应英国纽曼彻PNEUMATROL电磁阀RGE2318CAC0BAR C1518PDSOBAM-00

产品名称	供应英国纽曼彻PNEUMATROL电磁阀RGE2318 CAC0BAR C1518PDSOBAM-00
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册 地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

优选地，所述支撑板231与所述薄膜单元a的形状呈相似图形，可以使吸盘232均匀地分布在支撑板231上，更加便于吸盘组件23在吸附薄膜单元a时定位。更佳地，所述支撑板231与所述薄膜单元a大小相等。由于薄膜切割后，相邻的薄膜单元a紧贴在一起，支撑板231与所述薄膜单元a大小相等的情况下，通过调节丝杆241上相邻的吸盘组件23之间的距离，使相邻的支撑板231抵靠在一起，从而方便将相邻的薄膜单元a吸附起来。

所述第一移动机构包括第一传动轴、第一同步带、第一导轨211及第一驱动电机，所述第一同步带设于所述第一传动轴上，所述第一同步带上设有第一滑台212，所述升降气缸22与所述第一滑台212固定连接，所述第一滑台212的底端设于所述第一导轨211上，所述第一传动轴与第一驱动电机连接以驱动所述第一滑台212沿所述第一导轨211滑动。为便于将薄膜单元a装载至装载盘b，所述移载机构2还包括第二移动机构，所述第二移动机构包括第二传动轴、第二同步带、第二导轨251及第二驱动电机，所述第二同步带设于所述第二传动轴上，所述第二同步带上设有第二滑台252，所述第二滑台252的底端设于所述第二导轨251上，所述第二滑台252上设有用于抓取装载盘b的夹爪253，所述第二驱动电机与所述第二传动轴连接以驱动所述第二滑台252及夹爪253沿所述第二导轨251滑动；所述第二导轨251相邻设于所述第一导轨211的一端，其与所述第一导轨211平行。所述第一导轨211及第二导轨251下方设有与所述吸盘组件23一一对应的第一储料架3，所述第一储料架3用于容置装载有薄膜单元a的装载盘b；所述第二导轨251下方还设有第二储料架4，所述第二储料架4用于容置空的装载盘b。

C1518PB00B DC24V

C1518PB00U0M

C1518PDSOBAM-00K

C1518PD00QA

AV4525P00R

AV6360K00A

AV6360K16U

C1518PP00U AC240V

E4518CP00U0N

E4514CDC0TA

E2318CDSONAM-00R

E13AXCB00U

E13AXCP00N

E2518CDSOBAM-00R

E2518CKS0B0N

EP000/d/TB

C1519PB00B DC24V

C2580PB00U

C1519PP00U AC240V

电磁阀线圈 SK7303-A1ND 220VAC

SK9189+A4A1N3D

双控电磁阀 C1519PK00B带线圈

KELLER PQ28AF1

KELLER PAA-33X/0-1.2Bar

KELLER PZ20/F

KELLER PA-21Y/10bar/81554.33

KELLER LEX1

KELLER PA-21G 0~25 bar

KELLER PZ20/C 238mm

KELLER 8000201094

KELLER PZ 20/A

KELLER PS13AF1, 4-20mA 0-250 , With 2.5 m cable and connector

KELLER PS11AF7 , 4-20mA 0-1000

KELLER PQ11-AF1红外温度计

KELLER PA-23S/400bar/80605.55 ,0~400bar ,4~20ma

KELLER PQ13AF1 配专用插头 , 线长5M

KELLER PZ 20/C