

超声波雾化片JN-20BNi-17 光片

产品名称	超声波雾化片JN-20BNi-17 光片
公司名称	广州市天河鑫南电子产品销售部
价格	面议
规格参数	种类:雾化片JN-20BNi-17 规格尺寸:20 (mm)
公司地址	广州市天河区天河路559号广州新赛格电子城二楼B2262档
联系电话	13922756417

产品详情

雾化换能片			
产品型号		jn-20bni-17	
性能参数		数值	测试方法
1	雾化量 (ml/hour)	440	水温：26 ± 1 、室温：26 ± 水深：40mm (距离雾化器表面) 测试时间：接通25w工作电源，测试1小时后水的减少量
2	工作寿命 (hour)	5000	标准线路：24v工作电源
3	静电容 (pf)	1900 ± 15%	lcr电感电桥仪表测试
4	介质损耗 (tg)	0.8%	lcr电感电桥仪表测试
5	谐振频率 (mhz)	1.65 ± 0.05	nw1232低频扫频仪测试
6	谐振阻抗 ()	3	nw1232低频扫频仪测试
7	压电常数 (c/n)	280	d33仪表测试
8	几何尺寸 (mm)	20*1.25	四用带表卡尺测量

专业生产各种电磁式蜂鸣器、压电陶瓷蜂鸣器、压电陶瓷蜂鸣片、超声波陶瓷片、雾化片、报警喇叭、可调电感、空调机连接线、汽车摩托车连接线、usb连接线、医疗器械连接线、电脑网络连接线、信号传输连接线。公司产品广泛应用于汽车、摩托车、空调、冰箱、音响、电脑、验钞机、功能饮水机、ups电源等各种电器电子产品。欢迎来图来样订做各类线材连接器，蜂鸣器、蜂鸣片。

选择我们您错不了——因为我们专业！

本产品的加工定制是否，种类是雾化片JN-20BNi-17，规格尺寸是20（mm）