

MHYA32 (5-100对) MHY32 (2-19对)

产品名称	MHYA32 (5-100对) MHY32 (2-19对)
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.00/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MHYA32 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

MHYA32 (5-100对) MHY32 (2-19对)

MHY32 1X4X1.38)矿用阻燃通信电缆-MHY32 1X4X1.38

MHY32 1X4X1.38)钢丝铠装信号电缆-MHY32 1X4X1.38

MHY32 1X4X1.38)钢丝铠装矿用信号电缆-MHY32 1X4X1.38MHYV (1-10对) MHYAV (5-100对)

MHYA32 (5-100对) MHY32 (2-19对)

MHYVP (2-10对) MHYVRP (2-10对) MHYV , MHYAV , MHYA32 , MHY32

MHY32 , MHYVR , MHYVP , MHYVRP MKVV、MKVV22、MKVV32、MKVVR、MKVVRP

二、执行标准

MT818.14-1999《煤矿用阻燃通信电缆》及企业标准Q/JG1710-2006。

三、使用特性

1、电缆长期工作温度：-30~60

2、电缆敷设温度：不低于0

3、MHYV型弯曲半径不小于电缆直径的10倍。

MHYBV型弯曲半径不小于电缆直径的10倍。

MHYVP型弯曲半径不小于电缆直径的10倍。

MHY32型弯曲半径不小于电缆直径的15倍。

型号、名称、用途

型号名称主要使用范围MHYV煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设
矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆用于机械冲击较高的场合作主信号传输MHYVP煤矿用
聚乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆用于电场干扰较大的场所作信号传输，适用于固定敷设MHY32煤矿用聚乙烯绝缘
聚氯乙烯护套通信电缆用于平巷、竖井或斜井作主信号传输

煤矿用阻燃通信电缆MHYV/MHYBV/MHYVP/MHY32

项目单位指标0.40.751.01.520 时导体直流电阻不大于 /km43.824.518.112.1电缆工作电容不大于 μ F/km0.06耐交流工频电压 1min、1.5kV电缆电感不大于 μ H/km800远端串音衰减不小于dB/km70

一、产品用途及特点

本产品适用于矿山、井下环境监控系统中传输通信信号。本产品是阻燃类产品。