

乐泰510厌氧型密封剂

产品名称	乐泰510厌氧型密封剂
公司名称	安士澳贸易(深圳)有限公司
价格	30.00/支
规格参数	品牌:Loctite 型号:乐泰510 包装:300ml/支
公司地址	深圳市罗湖区南湖路3005号国贸商业大厦27楼DE FG单元
联系电话	0755-22945833 13631538642

产品详情

注：乐泰510网供价只供参考：全网最优价可来电咨询

loctite 乐泰510胶水应用领域

乐泰厌氧胶510用于刚性结构紧密配合的法兰件密封,单组份的平面密封厌氧胶。特别适用铝表面,它能形成一个柔性,耐溶剂的密封层,不会撕裂老化。可用于柔性金属装配包括铝的表面,方便拆卸及清除。

乐泰510特性：

具有快速固化性能的触变厌氧型密封剂。隔绝空气的情况下,能在两个紧密配合的金属面之间快速固化。

loctite 乐泰510胶水基本参数

品牌：乐泰510胶水

填充缝隙： 0.250

剪切强度： --

比重： 1.11

拉伸强度 2700

导热系数 0.1 w/(m.k)

燃点: >200

单双组份: 单组份

化学基质: 丙烯酸

包装规格: 50ml/300ml 筒装

典型用途: 厌氧平面密封

最大填充间隙 (mm) 0.25

固化速度 (全固): 24 小时

推荐促进剂: 7471/7649

相对密度: 1.1.

颜色: 粉红

粘度: 200,000/750,000mpa.s

固化速度 (全固): 72 小时

推荐促进剂: 7471/7649

loctite510储存条件

1. 储存条件是放在8~28 ° c (46~82 ° f) 温度规模内的阴凉干燥处，于原包装内寄存。

2. 理想保存温度是：8~18 ° c

3. 为防止污染未用胶液，不能将任何胶液倒回原包装内。

4. 储存办法在商品外包装上有所标示。

注意事项：

乐泰胶510不宜在纯氧与(或)富氧环境中使用，不能做为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。
有关乐泰胶510的安全注意事项，请查阅乐泰的材料安全数据资料(msds)。

经销代理

全球最大粘合剂、化学原料供应商之一安士澳代理进口胶水：乐泰，道康宁，3m，波士胶等70多个粘合剂和点胶系统著名品牌的产品。更多乐泰510及其它系列详细信息请点击进入：安士澳

乐泰 特价直销系列www.ellsworth.com.cn/products/loctite.html

工业包装,家居装修可移胶：blog.sina.com.cn/gluedot