

PMMA法国阿科玛V 825-HID塑料颗粒精品

产品名称	PMMA法国阿科玛V 825-HID塑料颗粒精品
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:法国阿科玛 型号:V 825-HID 特性:高流动性 高冲击
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

产品详情

供应耐热亚克力PMMA 法国阿科玛MI7-101

MI-7-101 物性表

基本性能 额定值 单位 测试方法

吸水率 (浸水24hrs后增重) 0.3 % ASTM D-570

熔体流动速率 3.2 g/10min ASTM D-1238

物理性能 额定值 单位 测试方法

成形收缩率 ((冷模/冷件),48hrs) 0.3-0.6 % ASTM D-935

折射率Nd 1.49

ASTM D-542

比重 1.17

ASTM D-792

透光率 92 % ASTM D-1003

雾度 <2 %

机械性能 额定值 单位 测试方法

冲击强度 (Izod研磨缺口) 3.2(31.4) kgf.cm/cm(J/m) ASTM D-256

拉伸强度 (初级应变速率0.1cm/cm/min) 490(48) kgf/cm(MPa) ASTM D-638

弯曲模数 27000 kgf/cm ASTM D-790

弯曲强度 (横跨比=16) 1010(99) kgf/cm(MPa) ASTM D-790

冲击强度 (落锤(15.2 × 15.2 × 0.3cm重1.4kg半径0.64cm)) 95(10) kg.cm(J) ASTM D-256

洛氏硬度 68 M scale ASTM D-758

热性能 额定值 单位 测试方法

使用温度范围 (与残余应力大小有关) 85

维卡软化点 (未退火,50 /hr,1kg) 99 ASTM D-1525

热变形温度负荷 (退火2 /min,18.6kgf/cm) 85 ASTM D-648

维卡软化点 (未退火,50 /hr,5kg) 90 ASTM D-1525