

RVVP3 × 0.5mm² 屏蔽软电缆(隔离线)

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | RVVP3 × 0.5mm ² 屏蔽软电缆(隔离线) |
| 公司名称 | 东莞市樟木头瑞达电线电缆经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 型号:RVVP 品牌:瑞达 |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇时代电子市场二层A020号铺 |
| 联系电话 | 86-076986268627 15302617878 |

产品详情

应用范围

本类产品适用于交流电压300/500v及以上作为测量、监测和控制电缆适合用在包括机床制造、成套设备安装工程、电站、暖器和空调系统、冷冻设备、办公自动设备、以及数据处理系统等场合。

应用标准

本类产品按iec 227.7-93的gb5023.7-97标准生产.

电缆结构

导体:16/0.2mm多股精绞无氧铜丝

绝缘:环保pvc绝缘

颜色:芯数从2芯到24芯之间按国标分色

内屏蔽:铝箔麦拉绕包裹

编织:裸铜丝或镀锡铜丝编织屏蔽(可选)

护套:80度环保pvc护套黑色(ral9005)灰色(ral2003)

详细参数

最小弯曲半径:

移动安装:15*电缆外径

固定安装：6*电缆外径

使用温度范围

移动安装：-10度至+70度

固定安装：-30度至+70度

本产品的加工定制是是，型号是RVVP，品牌是瑞达，芯数是3，护套材质是环保PVC，材料形状是圆线，拉伸强度是16，电线最大外径是6.8（mm），绝缘厚度是0.6（mm），产品认证是CCC