

混合型塑胶跑道价格 塑胶跑道材料厂家

产品名称	混合型塑胶跑道价格 塑胶跑道材料厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 组成部分:打底颗粒、喷面颗粒、环保胶水 检测标准:新国标GB 36246-2018
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

塑胶跑道厂家沧州昌冠体育,研发销售塑胶跑道、健身步道、塑胶跑道原材料、硅PU球场、丙烯酸球场材料和人工草坪等塑胶运动场。20年健康绿道和塑胶跑道品牌,环保安全健康,施工简单便捷。

1.标准塑胶跑道全长为400米,应由两个平行的直道和两个半径相等的弯道组成。除草地塑胶跑道外,塑胶跑道内侧应用适宜材料制成的突沿加以分界。突沿高约5厘米,宽至少5厘米。

2.应在塑胶跑道内突沿外沿以外30厘米处测量塑胶跑道长度。如无突沿应在标志线外沿以外20厘米处进行测量。注:《国际田联的田径场地设施手册》含有全部有关塑胶跑道结构、设计、标记的技术信息。本规则给出了应该遵循的基本原则。

3.400米及400米以下各项径赛,每名运动员应占有一条分道,分道窄处为1.22米,宽处为1.25米,分道线宽5厘米,所有分道宽应相同。应按上述第2款的规定测量分道的长度,其他分道的长度应在内侧分道线外沿以外20厘米处进行测量。

注:分道宽应包括右侧分道线

塑胶跑道

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上,基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高,以保证塑胶面层厚度一致,弹性均匀,对基础的质量要求如下:

坡度:横向<1%(弯道8‰、直道5‰、半圆区5‰),纵向<1‰,跳高区<0.4%,表面应平坦光滑、排水畅通。

平整度:平整度合格率在95%以上,3米直尺误差3mm。

定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出塑胶跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。

排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。

强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无明显轮迹、浮土松散、波浪等现象。