

REF 3*35+3*25/3 6/10KV , REF 3*35+3*25/3 6/10KV高柔性线材

产品名称	REF 3*35+3*25/3 6/10KV , REF 3*35+3*25/3 6/10KV高柔性线材
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	14.80/米
规格参数	型号:REF 3*35+3*25/3 6/10 屏蔽密度:98% 弯曲半径:12 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

REF 3*35+3*25/3 6/10KV电缆使用特性

额定电压U₀/U:0.6/1kV

电缆导体允许长期工作温度为:90

短路时(持续时间不超过5秒)电缆导体温度为:不超过250

电缆使用环境温度:-25 ~80

REF 3*35+3*25/3 6/10KV , REF 3*35+3*25/3 6/10KV高柔性线材 , 上海科邦特种电缆有限公司供应。

电缆弯曲半径:不小于电缆外径6倍

REF 3*35+3*25/3 6/10KV电缆结构说明

导体:精细裸铜丝/镀锡铜丝精绞成束;

绝缘:高机械性能绝缘TPEE绝缘;

结构:缝隙复合了钢丝抗拉元件 , 设计节距退扭绞合;

内护:特制橡胶材料挤出内护层;

编织:

整体承载编织芳纶纤维,加强抗拉抗扭能力;

外护套:优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质;

REF 3*35+3*25/3 6/10KV应用范围

REF 3*35+3*25/3 6/10KV电缆采用聚醚型聚醚聚氨酯PUR复合料,提高电缆耐磨、抗拉,柔软特性和防腐、耐寒、耐卷绕特性,使REF 3*35+3*25/3 6/10KV电缆广泛应用于港口码头,水泥厂、发电厂,冶炼厂,化工厂,铁矿场,煤矿,钢铁厂斗轮机,矿场等工况恶劣的环境,REF 3*35+3*25/3 6/10KV电缆适用于大型机械设备,斗轮机,大型堆取料机械,港口机械卷筒系统,大型物料输送设备等,此款卷筒扁电缆专为大型机械设备提供动力电源。

OLFLEX CLASSIC 415CP, OLFLEX 440P, OLFLEX 440CP, OLFLEX 491P, OLFLEX CONTROL M, JDO-650DT, JDO-1250DT, FLEXIBLE CABLE, OLFLEX FORTIS, OLFLEX 450P, OLFLEX 500P, OLFLEX 540P, OLFLEX 540CP, OLFLEX 550P, H05RR-F, H05RN-F

REF 3*35+3*25/3 6/10KV, REF 3*35+3*25/3 6/10KV高柔性线材

上海科邦特种电缆厂

公司声明:有问题的电缆绝不出货,严把质量关

公司理念:服务用户,诚信经营

公司宗旨:把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址:上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号