

金顿蓄电池能源有限公司-KIDON蓄电池|储能工业电源

产品名称	金顿蓄电池能源有限公司-KIDON蓄电池 储能工业电源
公司名称	浙江兴誉电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金顿蓄电池 应用:直流屏/UPS电源 产地:广东
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
联系电话	400-070-5861 15066658437

产品详情

金顿蓄电池能源有限公司-KIDON蓄电池|储能工业电源

金顿蓄电池能源有限公司-KIDON蓄电池|储能工业电源

金顿蓄电池能源有限公司-KIDON蓄电池|储能工业电源

金顿KIDON蓄电池12V系列免维护蓄电池

产品特性：

免维护：采用独特的气体再化合技术（GAS RECOMBINATION）不必定期不加水或，整个寿命期无需补液维护。

安全：采用可自动开启、关闭的安全阀（VRLA），防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能，同时可防止因充电等产生气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。去密闭电池在正常浮充状态下不会有电解液及酸雾排出，对人体无害。

任意方向性：特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动，电池无论立方还是卧放能正常使用。

寿命长：在20℃环境下，FM系列电池浮充寿命可达3—5年，GFM系列电池浮充寿命可达10—15年。

自放电率低：采用优质的Pb-Ca多元合金，提高了氢析出点位，降低了蓄电池的自放电率，在20℃的环境下，蓄电池在6个月内不必不充电即可使用。

适用性极强：在-20℃—+50℃环境温度下均可使用，。

产品优势：

?安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

?放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。

?耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

?耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。

?耐过放电性好：25摄氏度，DAFER蓄电池（中国）科技有限公司完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。

?耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以。