

# 日本大金PTFE M533聚四氟乙烯树脂

产品名称	日本大金PTFE M533聚四氟乙烯树脂
公司名称	上海璧末国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	用途级别:通用级 包装:25kg/桶 规格级别:压缩成型 挤出成型
公司地址	上海市嘉定区菊园新区平城路811号1幢16楼1611室JT1521
联系电话	157-07469123 15707469123

## 产品详情

日本大金PTFE M533聚四氟乙烯树脂，是一种通用级的高性能材料，小包装为25kg/桶。它具有压缩成型和挤出成型两种规格级别，可满足不同行业的需求。

，让我们从用途级别来详细描述这款聚四氟乙烯树脂的特点和应用领域。通用级的PTFE M533树脂具有zhuoyue的耐腐蚀性，能够抵抗强酸、强碱和多种有机溶剂的侵蚀，使其在化工、医药、食品加工等行业得到广泛应用。此外，PTFE M533树脂还具有优异的绝缘性能和耐温性能，能够在高温下长时间工作，因此也被广泛运用于电子、电器等领域。

除了用途级别，包装也是选择材料时需要考虑的重要因素之一。PTFE M533树脂以25kg/桶的小包装形式出售，这一合理的包装容量既方便了运输和储存，又减少了浪费和成本。此外，25kg/桶的标准包装也能更好地满足大部分客户的需求，无论是批量生产还是小样品试制，都能轻松调配所需材料。

接下来，我们再来看一下PTFE M533树脂的规格级别。它既可以通过压缩成型来加工成各种形状的零件，如密封圈、垫片等，也可以通过挤出成型来制造管材和薄膜等产品。这种双重规格级别的设计使得PTFE M533树脂能够更加灵活地满足不同行业和应用的需求，无论是需要特殊形状的零件还是特定尺寸的管道，都能够得到满足。

综上所述，日本大金PTFE M533聚四氟乙烯树脂作为一款通用级的高性能材料，在多个行业都有着广泛的应用前景。其具有zhuoyue的耐腐蚀性、优异的绝缘性能和耐温性能，能够在高要求的工作环境下长时间稳定运行。合理的包装容量和双重规格级别的设计，也使得客户在选择和使用该材料时更加方便和灵活。璧末国际贸易有限公司期待与您的合作，为您提供优质的产品和服务。

原厂原包，可提供COA报告,MSDS,环保报告,UL黄卡及物性加工参数，可开13%的税 所售物资均为原厂原包，同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察。相关承诺：我们希望能够长期的与客户合作，权衡利益，互利共赢！货物送达后，请时间检查外包装，如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我司相关人员取得联系，我们会快速度解决问题

