

# Zytel尼龙66 美国杜邦70G33HS1L 玻纤33%增强PA66

产品名称	Zytel尼龙66 美国杜邦70G33HS1L 玻纤33%增强PA66
公司名称	东莞宏晶塑胶科技有限公司
价格	41.00/千克
规格参数	POM:POM 美国杜邦 70G33HS1L 70G33H:70G33HS1L 美国杜邦:美国杜邦
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室
联系电话	13427879529 13427879529

## 产品详情

Zytel尼龙66 美国杜邦70G33HS1L 玻纤33%增强PA66

供应PA66 美国杜邦101L 中粘度，通用级

供应PA66 德国巴斯夫A3EG6 玻纤30% 高刚性，

供应PA66 美国杜邦73G30L GF30%增强，

供应PA66 德国巴斯夫A3EG7 玻纤35% 高刚性，

供应PA66 美国杜邦8018 加13%玻纤 超韧级

供应PA66 德国巴斯夫A3EG10 玻纤50% 高刚性，

供应PA66 美国杜邦80G25L 超韧级，耐冲，加玻纤25%

供应PA66 德国巴斯夫A3X2G5 玻纤25% 阻燃V0

供应PA66 美国杜邦80G33HS 超韧级，耐冲，加玻纤33%

供应PA66 德国巴斯夫A3X2G7 玻纤35% 阻燃V0

供应PA66 美国杜邦80G25HS 超韧级，耐冲，加玻纤33%

供应PA66 法国罗地亚A246M 超韧级;

供应PA66 美国杜邦70G33L 高强度 玻纤33%

供应PA66 法国罗地亚A205F 标准级，高流动

供应PA66 美国杜邦408L 杰出的耐冲击性

供应PA66 美国首诺R533H 高强度耐水解食品级

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270 ，

Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高,干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳；

4、低温特性佳；5、具自熄性

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、

体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。