

力普蓄电池能源有限公司-LIPU蓄电池|储能工业电源

产品名称	力普蓄电池能源有限公司-LIPU蓄电池 储能工业电源
公司名称	浙江兴誉电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:力普蓄电池 应用:直流屏/UPS电源 产地:广东
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
联系电话	400-070-5861 15066658437

产品详情

力普蓄电池能源有限公司-LIPU蓄电池|储能工业电源

力普蓄电池能源有限公司-LIPU蓄电池|储能工业电源

力普蓄电池能源有限公司-LIPU蓄电池|储能工业电源

力普LIPU蓄电池 12V系列/储能

1, 力普UPS蓄电池独特设计防渗漏

采用独特密封技术, 保证任意放置无泄露。可安全应用于各种设备(施)

2, 力普UPS蓄电池隔板吸附力强

采用性能优良的AGM隔板, 使电解液完全吸附在极板和隔板中, 带内吃中无游离电解液。

3, 力普UPS蓄电池气体化合率高 FM电池独特的密封结构保证气体化合率达到99%以上

4, 力普UPS蓄电池板栅FM电池采用铅铝合金板栅, 保证具有优异的性能, 同时延长电池在浮充状态使用或循环使用, 甚至深循环条件下的使用寿命*。

5, 力普UPS蓄电池循环/浮充寿*通常条件下, FM电池可达到1000个充放电循环以上, 在浮充状态下可使用5-7年, 长寿*系列可达15年。

6, 力普UPS蓄电池自放电低, 储存寿*长

在20℃条件下, FM电池自放电率不超过3%/月在储存状态下, FM电池只需隔6-9个月补充电一次

7, 力普UPS蓄电池深放电恢复能力强

FM电池的AGM隔板。特素的合金配方和均匀的电解液保证其能在深放电后迅速恢复。 日常维护

标准容量(10小时率)为在25℃下所得的平均值, 可以通过3次以内的充、放循环达到。总高指包含电池端子的高度。端子的种类可根据客户的要求来选择。1, 不要把电池放在完全密封处, 应该选择适当通风的地方。2, 为了获得电池更长的寿*, 主义要及时给电池做补充充电, 不可在放电的状态下贮存。3, 电池使用时环境温度允许在-15℃ -50℃ 之间, 但在温度20℃ -25℃ 时他的寿*更长。4, 力普UPS蓄电池为免维护密封电池, 平时不需要维护。但对浮充使用下的电池(组)系统, 建议每月检查纪律一次系统浮充电压和环境温度; 每半年检查纪录一次各电池浮充电压。如发现偏差太大, 应进行均衡充电; 每年进行一次核对容量放电试验, 注意试验时放出电量不应超过额定容量的50%5, 循环使用的带内吃放电后应尽快充电, 否则会发生重新充电困难。电池长期搁置不用时, 至少每年要进行一次补充电。6, 电池出现异常情况时, 要彻底检查, 如底壳爆裂、损坏、漏液等。注意事项

1, 不可太接近火花及火焰。2, 保持电池情节, 擦拭电池要用干布, 如果有必要用湿布, 千万不可用、汽油等其他溶解性的有机物。3, 不可拆散解剖电池, 如果溅到皮肤和衣服上, 立即用清水冲洗如果飞溅到眼睛, 马上用清水冲洗后尽快送医4, 检查电池或一般性工作时应戴上手套, 以免触电。5, 不要把电池投入火中, 会引起。6, 不要把电池安装在靠近任何热源的位置。

- 采用电池槽盖、极柱双重密封设计, 确保不漏酸。

- 吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失, 因此在整个电池的使用过程中无需补水或补酸维护。

- , 特殊的密封结构, 阻燃单向排气系统, 在使用过程中不会产生泄漏, 更不会发生火灾。

- 使用计*机精设计的低钙铅合金板栅, 限度降低了气体的产生, 并可方便循环使用, 大大延长了电池的使用寿*。

- 粗壮的极板、槽盖的热封黏结, 多元格的电池设计使电池的安装和维护更经济。

- 体重比能量高, 内阻小, 输出功率高。