

三网合一光纤分线箱 光纤配线箱远销全国各地

产品名称	三网合一光纤分线箱 光纤配线箱远销全国各地
公司名称	慈溪市硕石通信设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:硕石 型号:三网合一
公司地址	浙江省慈溪市观海卫镇工业园区
联系电话	86-0574-63656822 18073000575 18073000575

产品详情

慈溪市硕石 (huge stones) 通信设备厂

中国电信、中国联通、中国铁通、中国广播电视接续器材生产厂家

本公司专业生产：光缆交接箱，三网合一光纤配线箱，光纤壁挂箱，odf单元箱，odf光纤配线柜，束状尾纤，光纤跳线，光纤面板盒，光纤法兰，光纤熔接盘，网络箱体附件配件等

移动、联通、电信三网合一光纤楼道箱

一、产品简介：ftth室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于ftth工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

二、主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如sc、lc、st、等

三、技术参数：

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

2.箱门开启角度：180°

3.大气压力:70kpa-106kpa 4.光电性能:插入损耗 0.2db;附加损耗 0.2b5.回波损耗 45db;附加损耗 5db6
.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能:绝缘电阻 1000m 500v(直流电)8.抗电强度:能承受3000v(直流电)/1m
in无击穿/无飞弧现象四、适用性指标:1.标称工作波长850nm\\1310nm\\1550nm;2.光纤光缆符合gb/t11819和
gb/t7424规范;3.光纤活动连接器符合gb12507以及相关标准规范.4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2、4台1：8/1：16插片式分光器，

7.外型：壁挂式，嵌入式

本产品的加工定制是是，品牌是硕石，型号是三网合一，种类是配件组件，波段范围是其他，运转方式是其他，激励方式是其他，传输信号是宽带型，速度是高速，通道是多通道，输出波长是超长（nm）