

# 莱力蓄电池能源有限公司-LOUPOWER蓄电池|储能工业电源

产品名称	莱力蓄电池能源有限公司- LOUPOWER蓄电池 储能工业电源
公司名称	浙江兴誉电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:莱力蓄电池 应用:直流屏/UPS电源 产地:广东
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
联系电话	400-070-5861 15066658437

## 产品详情

莱力蓄电池能源有限公司-LOUPOWER蓄电池|储能工业电源

莱力蓄电池能源有限公司-LOUPOWER蓄电池|储能工业电源

莱力蓄电池能源有限公司-LOUPOWER蓄电池|储能工业电源

力普LIPU蓄电池 12V系列/储能

1, 力普UPS蓄电池独特设计防渗漏

采用独特密封技术, 保证任意放置无泄露。可安全应用于各种设备(施)

2, 力普UPS蓄电池隔板吸附力强

采用性能优良的AGM隔板, 使电解液完全吸附在极板和隔板中, 带内吃中无游离电解液。

3, 力普UPS蓄电池气体化合率高 FM电池独特的密封结构保证气体化合率达到99%以上

4, 力普UPS蓄电池板栅FM电池采用铅铝合金板栅, 保证具有优异的性能, 同时延长电池在浮充状态使

用或循环使用，甚至深循环条件下的使用寿\*。

5，力普UPS蓄电池循环/浮充寿\*通常条件下，FM电池可达到1000个充放电循环以上，在浮充状态下可使用5-7年，长寿\*系列可达15年。

6，力普UPS蓄电池自放电低，储存寿\*长

在20℃条件下，FM电池自放电率不超过3%/月在储存状态下，FM电池只需隔6-9个月补充电一次

7，力普UPS蓄电池深放电恢复能力强

FM电池的AGM隔板。特素的合金配方和均匀的电解液保证其能在深放电后迅速恢复。日常维护

标准容量(10小时率)为在25℃下所得的平均值，可以通过3次以内的充、放循环达到。总高指包含电池端子的高度。端子的种类可根据客户的要求来选择。1，不要把电池放在完全密封处，应该选择适当通风的地方。2，为了获得电池更长的寿\*，主义要及时给电池做补充充电，不可在放电的状态下贮存。3，电池使用时环境温度允许在-15℃ -50℃之间，但在温度20℃ -25℃时他的寿\*更长。4，力普UPS蓄电池为免维护密封电池，平时不需要维护。但对浮充使用下的电池（组）系统，建议每月检查纪律一次系统浮充电压和环境温度；每半年检查纪录一次各电池浮充电压。如发现偏差太大，应进行均衡充电；每年进行一次核对容量放电试验，注意试验时放出电量不应超过额定容量的50%5，循环使用的带内吃放电后应尽快充电，否则会发生重新充电困难。电池长期搁置不用时，至少每年要进行一次补充电。6，电池出现异常情况时，要彻底检查，如底壳爆裂、损坏、漏液等。注意事项

1，不可太接近火花及火焰。2，保持电池情节，擦拭电池要用干布，如果有必要用湿布，千万不可用、汽油等其他溶解性的有机物。3，不可拆散解剖电池，如果溅到皮肤和衣服上，立即用清水冲洗如果飞溅到眼睛，马上用清水冲洗后尽快送医4，检查电池或一般性工作时应戴上手套，以免触电。5，不要把电池投入火中，会引起。6，不要把电池安装在靠近任何热源的位置。

· 采用电池槽盖、极柱双重密封设计，确保不漏酸。

· 吸附式的玻璃的氧复合效率有效地控制了电池内部水分的损失，因此在整个电池的使用过程中无需补水或补酸维护。

· ，特殊的密封结构，阻燃单向排气系统，在使用过程中不会产生泄漏，更不会发生火灾。

· 使用计\*机精设计的低钙铅合金板栅，限度降低了气体的产生，并可方便循环使用，大大延长了电池的使用寿\*。

· 粗壮的极板、槽盖的热封黏结，多元格的电池设计使电池的安装和维护更经济。

· 体重比能量高，内阻小，输出功率高。