

NH-VV NH-YJV耐火电力电缆

产品名称	NH-VV NH-YJV耐火电力电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:NH-VV NH-YJV 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

RVVPS RVVSP ZR-RVVPS ZR-RVVSP RVSPZR-

RVSP型铜芯聚氯乙烯绝缘护套绞型屏蔽软电缆，额定电压300V/300V。

RVSP ZR-RVSP ZRA-RVSP NH-RVSP 屏蔽双绞线 RVSP系列在RVSP的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗,屏蔽外界干扰方面比RVSP系列效果更好,但

由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RVSP系列高出许多.常被用于那些对传输的信号要求很高的场合.

技术指标:

聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,电缆的敷设温度应不低于0℃,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍. 产品说明:

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力,日用电器,仪器,仪表,电讯设备,照明电路以及自动化装置的固定敷设,连接用软线,安装用软线以及干扰较强的场合用屏蔽电线,根据使用环境的需要还可生产此类电线电缆

的阻燃类(ZR),高阻燃类(GZR),耐温类(90℃,105℃,200℃,250℃),耐低温类,尼龙护套类,耐火类(NH),交联类(YJ)产品.

电力电缆型号VV、VV22、VV32、VV42、VVR、VVRP、RVV、VVP、ZR-VVR

一、用途:本产品适用于固定敷设交流50Hz额定电压(U0/U) 0.6/1KV的固定线路中,供输配电能之用。

二、型号名称

型号 电缆名称

VV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

VV22 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

三、规格

型号 芯数 标称截面mm²

VV 1 1-800

VV22 1 10-800

VV 2 1-150

VV22 2 4-150

VV 3 4-300

VV22 3 4-300

VV 3+1 4-185

VV22 3+1 4-185

VV 3+2 4-240

VV22 3+2 4-240

VV 4+1 4-240

VV22 4+1 4-240