

零售/批发全包弹簧高压气筒管加8mm快速母头 耐压63MPA

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 零售/批发全包弹簧高压气筒管加8mm快速母头 耐压63MPA |
| 公司名称 | 宁津县盛亚软管有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:盛亚 型号:3*6 |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津经济开发区泰山路 |
| 联系电话 | 18753462180 |

产品详情

山东宁津盛亚软管有限公司专业生产测压软管，规格为3*6，其内芯是尼龙12树脂管，中间是由国产和进口两种超强度纤维编织，表层是弹性聚氨酯树脂。形成高低压两种压力的测压软管，低压是20mpa，高压可达到64mpa。它具有耐磨，抗冲击性良好，高弹性等点。山东宁津盛亚软管有限公司专业生产测压软管，规格为3*6，其内芯是尼龙12树脂管，中间是由国产和进口两种超强度纤维编织，表层是弹性聚氨酯树脂。形成高低压两种压力的测压软管，低压是20mpa，高压可达到64mpa。它具有耐磨，抗冲击性良好，高弹性等点。

根据用户需要可选择优质碳钢接头、不锈钢接头、铜制接头、铝制接头等，接头形式及螺纹严格参照国标公制（jb1891-1900-77）、美制标准、英制标准等，数据准确，结构合理，装配方便，扣压紧密，高温、高压及脉冲工作状态下，不漏液、不脱头，安全系数高，使用寿命长，并可根据用户需要设计生产异型接头及连接体。

测压软管及接头技术参数

| 产品规格 | 内径mm | 外径mm | 允许工作压力mp | 最小爆破压力mpa | 最小弯曲半径m |
|--------|------|------|----------|-----------|---------|
| | | | a | | m |
| hf-2 | 2 | 5 | 64 | 160 | 30 |
| hf-2.7 | 2.5 | 5.5 | 64 | 160 | 35 |
| hf-3 | 3 | 6 | 64 | 160 | 45 |
| hf-3 | 3 | 7 | 100 | 260 | 50 |

本产品的加工定制是是，品牌是盛亚，型号是3*6，适用范围是高压气筒，产品别名是测压表线，种类是多种供选，安装形式是扣压，接管口径是2-51（mm），材质是尼龙，耐温是-40~+120（ ），耐压是63（MPa），规格是3*6，长度是0.5m