

RONDOFLEX-FC--上海科邦特种电缆厂

产品名称	RONDOFLEX-FC--上海科邦特种电缆厂
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	11.20/米
规格参数	型号:RONDOFLEX-FC 屏蔽密度:80% 弯曲半径:4 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

RONDOFLEX-FC电缆结构

导体：采用多股柔性无氧铜丝符合DIN VDE 0295等级5

绝缘：高机械性能绝缘TPEE绝缘

颜色:彩色线芯或编码线芯接地黄绿芯线

内护：高性能高度弹性体挤出内护

加强层：抗拉纤维编织（可选）

RONDOFLEX-FC--上海科邦特种电缆厂，上海科邦特种电缆有限公司供应。

护套：优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质

颜色：黑色或灰色

RONDOFLEX-FC电缆技术数据

额定电压:300/500 V

测试电压:3000 V

导体绞合方式:超细铜丝绞合符合VDE 0295, 6类标准

绝缘阻抗: 较小\20 MOhm X km

温度范围:-15 ° C至 70 ° C

弯曲半径:20 x 电缆直径

标准:符合VDE 0250, 0281标准

RONDOFLEX-FC电缆典型应用

用于在高的机械应力，特别是对于与频繁的卷绕和放卷的应用，同时拉伸和扭转应力，起重机，蓄缆筐，[建筑机械](#)，[输送机](#)和转移。

RONDOFLEX-FC电缆特性

电缆具有高度，高耐磨，高柔韧，防水、防油、耐寒、耐复杂化学反应；应用于动力与控制组合电缆，在有弯曲要求的控制单元中，专为在持续弯曲自由移动且有拉力和强制运动的卷绕系统中。

OLFLEX SERVO FD 781 CY，OLFLEX SERVO FD 785 P，OLFLEX SERVO FD 795 P，OLFLEX SERVO FD 796 CP，OLFLEX FD CLASSIC 810，OLFLEX FD CLASSIC 810 CY，OLFLEX CHAIN 815 CY，OLFLEX CHAIN 808 P，OLFLEX CHAIN 808 CP

RONDOFLEX-FC--上海科邦特种电缆厂

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号