

不锈钢卡套式直角管接头 18

产品名称	不锈钢卡套式直角管接头 18
公司名称	广州市双向机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:双向 型号:GB4740.1
公司地址	广州市海珠区南洲北路1542号C17 (不可作厂房使用)
联系电话	15302261184

产品详情

一、卡套式接头概述

钢制单、双卡套式管接头具有连接牢靠、耐压能力高、密封性能好，且安装检修方便、工作安全可靠等特点二、卡套式接头的主要技术参数

公称压力：0.6mpa ~ 40mpa 适用温度： 150 适用介质：水、油、气等有腐蚀性与非腐蚀性介质 产品选料：全部锻造 阀体构造制造材料：1cr18ni9ti、304、316、316l等 终端螺纹种类：zg、npt、g、pt、r等 配管： 18的普通级精度无缝钢管

不锈钢双卡套式直角接头

三、卡套式接头标准：

卡套式端直通管接头gb3733.1-83 (jb1942-77) 卡套式端直通长管接头gb3735.1-83 (jb1943-77) 卡套式直通管接头gb3737.1-83 (jb1944-77) 卡套式端直角管接头gb3738.1-83 (jb1945-77) 卡套式直角管接头gb3740.1-83 (jb1946-77) 卡套式端三通管接头gb3741.1-83 (jb1947-77) 卡套式三通管接头gb3745.1-83 (jb1948-77) 卡套式四通管接头gb3746.1-83 (jb1949-77) 卡套式焊接管接头gb3747.1-83 (jb1950-77) 卡套式隔壁直通管接头gb3748.1-83 (jb1951-77) 卡套式隔壁直角管接头gb3749.1-83 (jb1952-77) 卡套式铰接管接头gb3750.1-83 (jb1953-77) 卡套式端直通变径管接头 (jb1954-77) 卡套式直通变径管接头 (jb1955-77) 卡套式端直角变径管接头 (jb1956-77) 卡套式压力表管接头gb3751.1-83 (jb1957-77) 卡套式组合直角管接头gb3752.1-83 (jb1958-77) 卡套式组合三通管接头gb3753.1-83 (jb1959-77) 卡套式对接端直通管接头gb5437.1-83 (jb1960-77) 卡套式对接直通管接头gb3756.1-83 (jb1961-77) 卡套式对接端直角管接头gb3757.1-83 (jb1962-77) 卡套式锥螺纹端直通管接头 (jb/zq4401-86) gb3734.1-83 (q/zb208-77) 卡套式锥螺纹直通长管接头gb3736.1-83 (q/zb209-77) 卡套式锥螺纹端直角管接头 (jb/zq4407-86) gb3739.1-83 (q/zb210-77) 卡套式锥螺纹端三角管接头 (jb/zq4404-86) gb3742.1-83 (q/zb211-77) 卡套式端直角三通管接头gb3743.1-83 卡套式锥螺纹端直角三通管接头 (jb/zq4405-86) gb4437.1-83 卡套式锥螺纹对接端直通管接头gb3755.1-83 卡套式锥螺纹对接端直通管接头gb3758.1-83 卡套式管接头用交角密封垫圈gb3762-83 卡套式管接头用六角薄螺母gb3763-8

3卡套式堵头

本产品的加工定制是否，品牌是双向，型号是GB4740.1，适用范围是液压气动，产品别名是卡套式直角接头，种类是不锈钢接头，安装形式是硬连接，接管口径是18（mm），材质是304，耐温是100（ ），耐压是0-42（MPa），规格是18通径或卡钢管外径18