

测压管 测压软管 树脂高压测压软管 3*6

产品名称	测压管 测压软管 树脂高压测压软管 3*6
公司名称	衡水亚冠橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:亚冠 型号:3*6
公司地址	将河流开发区
联系电话	86-4363781 13833825220

产品详情

测压软管

规格3*6，耐压64mpa,用于液压系统、测压设备。

内测：尼龙树脂（pa11）增强层：超强力纤维

外层：聚氨酯树脂测试管 代号：hf

注意事项：

1.弯曲半径不应小于给定的弯曲半径，防止损坏胶管骨架或因过度伸张，提早损坏。

2.根据使用条件，正确选用胶管品种，规格，勿错用或代用。

3.胶管使用时，压力要均衡缓步调节，避免突然压力增大而损坏管体。

4.工作地点变动时，应离地搬运，不可拖地，以免划伤外胶后，腐蚀骨架层。

5.输送腐蚀液体，用完后内部应清除干净，防止残留物长久腐蚀管体，或选用相应系列产品。

以上参数参照国标gb/t3683-92标准，未尽规格参数请来电咨询。

测压软管及接头技术参数

产品规格	内径mm	外径mm	允许工作压力mpa	最小爆破压力mpa	最小弯曲半径mm
hf-2	2	5	64	160	30
hf-2.7	2.5	5.5	64	160	35
hf-3	3	6	64	160	45
hf-3	3	7	100	260	50

本产品的加工定制是是，品牌是亚冠，型号是3*6，适用范围是-40--150，产品别名是测压管，种类是测压管，安装形式是接头，接管口径是3（mm），材质是尼龙树脂，耐温是150（ ），耐压是25（mpa）