

电动丝扣球阀 电动球阀 电动三片式球阀 电动不锈钢球阀Q911F-16P

产品名称	电动丝扣球阀 电动球阀 电动三片式球阀 电动不锈钢球阀Q911F-16P
公司名称	常州轩普机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:Q911F-16P 材质:不锈钢
公司地址	江苏 常州市天宁区 关河西路
联系电话	51988178170 18136727329

产品详情

一、执行标准1、设计与制造：gb12237-89、api608、api 6d、jpi 7s-48、bs5351、din3357。2、结构长度：gb12221-89、ansi b16.10、jis b2002、nf e29-305、din3202。3、检验主试验：jb/t 9092、api 598。

电动球阀规格参数

xp系列执行机构技术参数

电源 ac200/220v , 50/60hz
 输出力矩 50n · m ~ 2000n · m
 动作范围 0 ~ 90 ° 0 ~ 360 °
 动作时间 15秒/30秒/60秒
 保护装置 过热保护
 环境温度 -30 ° ~ 60 °

手动操作 同附带手柄操作
 限位 电气、机械二重限位
 防护等级 相当于ip-65
 位置测量 可选装开关或电位计

阀体参数

公称通径 dn10 ~ 100mm
 公称压力 pn1.6 2.5 4.0 6.4 31.5mpa(定制)
 泄漏量 软密封:零泄漏 硬密封: 额定流量的10-5
 执行机构 可另配psq、hq、unic、361rs等系列电子式电动执行机构
 流量特性 快开特性
 可调范围 dn10-80
 250:1
 基本误差 ± 1%
 死区 1%
 回差 1%
 适用温度 密封面

驱动电机 8w/e
进线接口 pe1/2" 进线线锁

ptfe 150 rtfe 180 ppl 300 硬密封 450

二、连接尺寸及参数

公称通径内螺纹连接

对焊连接

mm	inch	d	l(mm h)	管螺纹g b	重量尺寸(mm) (kg)	l	d1	d2	重量(kg)
10	3/8	10	60	57 3/8	95	0.34	70	10 18	0.32
15	1/2	15	75	68 1/2	110	0.47	75	15 24	0.48
20	3/4	20	80	70 3/4	110	0.68	90	20 28	0.68
25	1	25	90	80 1	140	1.2	100	25 34	1.2
32	1 1/4	32	110	85 1 1/4	140	1.9	110	32 41	1.9
40	1 1/2	38	125	100 1 1/2	180	2.7	128	38 49	2.7
50	2	50	144	110 2	180	3.9	154	50 62	3.8
65	2 1/2	64	186	130 2 1/2	200	7.1	193	64 78	7.0
80	3	78	206	150 3	250	11.5	222	78 94	11.4
100	4	98	240	170 4	250	20.5	273	98 124	20.3

本产品的品牌是轩普，型号是Q911F-16P，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，结构形式是浮动球球阀，适用介质是水/蒸汽/油品等，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是电动，零部件及配件是执行器/阀体/手摇，用途是截止等，类型(通道位置)是二通式，规格是DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100