

Q42Y-900LB美标Y型三通球阀,保温美标Y型三通球阀 , 保温美标球阀

产品名称	Q42Y-900LB美标Y型三通球阀,保温美标Y型三通球阀 , 保温美标球阀
公司名称	温州闽嘉阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:Q42Y-900LB美标Y型三通球阀 材质:碳钢
公司地址	永嘉县江北街道新桥村新河路296号
联系电话	86 0577 28879648 15858042918

产品详情

q42fy型三通球阀性能参数：

内容	api系列	gb系列
设计规范	api 6d	gb12237
压力温度等级	ansi b16.34	gb9113
结构长度	sdv标准	sdv标准
法兰型式及尺寸	ansi b16.5	jb/t79-94
对焊接端	ansi b16.25	gb12224
检验与试验	api598	gb13927

不锈钢y型三通球阀 , 120度y型三通球阀 , 135度y型三通球阀

q42fy型三通球阀主要零件材料

产品型号	q42f/h/y-40c	q42f/w-40p	q42f/w-40r
阀体	wcb	cf8	cf8m
球体	wvb+enp	cf8	cf8m
阀杆/固定圈	2cr13	304	316
阀座	ptfe	ptfe/cf8	ptfe/cf8m
填料	ptfe+o形圈		ptfe+o形圈
适用介质	水、油、蒸汽等	酸等腐蚀性介质	
适用温度	-29-150	-29-150	

q42fy型三通球阀的外形尺寸pn10-40

公称通径dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
l	75	75	90	100	110	120	130	140	160	190	220	275
h	90	90	102	115	135	140	155	185	210	275	305	335

y型三通球阀有相互成120°和两通孔成135°，根据需要可实现对介质流向切换两种工况。

型号、材料及主要参数

产品型号	q42f-10-40c q42y-150-300c	q42f-10-40p q42y-150-300p	q42f-10-40r q42y-150-300r
阀体	wcb	cf8	cf8m
球体	wvb+enp	cf8	cf8m
阀杆/固定圈	2cr13	304	316
阀座	ptfe	ptfe	ptfe
填料	ptfe+o形圈		ptfe+o形圈
适用介质	水、油、蒸汽等	酸等腐蚀性介质	
适用温度	-29-150	-29-150	
蜗轮y型三通球阀	q后插入“3”表示，示例：q342f-16c		
气动y型三通球阀	q后插入“6”表示，示例：q642f-10c		
电动y型三通球阀	q后插入“9”表示，示例：q942f-16p		

本产品的品牌是闽嘉特种非标阀门，型号是Q42Y-900LB美标Y型三通球阀，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是浮动球球阀，公称通径是100（mm），适用介质是水，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是双向，驱动方式是电磁，零部件及配件是配件，用途是截止，类型(通道位置)是三通式，作用对象是泵，规格是300