

# 派士博PSB蓄电池MFX12/38 免维护匠心型

产品名称	派士博PSB蓄电池MFX12/38 免维护匠心型
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	230.00/件
规格参数	品牌:派士博 电压:12V 化学:铅酸
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

## 产品详情

### 派士博PSB蓄电池MFX12/38 免维护匠心型

首先要阀控式密封铅酸蓄电池连接完毕后先打开使用，就是说带动的机器设备一台一台的打开，依次有顺序的打开，不要大电流猛烈拥挤蓄电池，否则可能发生过放电状态，那样会缩短蓄电池使用寿命。注意不要让埃索阀控式密封铅酸蓄电池的放电电压低于其建议终电压。不然的话也会影响电池的正常使用功能。因为埃索阀控式密封铅酸蓄电池也不要过度放电。在市电断电后又开通市电电源后应立即为蓄电池组充电，以备后用。在安装完毕，注意查看松下蓄电池的正确的使用充电/放电的方式，以确保电池的质量和性能。首先关闭任何设备的主开关，

(6) 防止蓄电池长时间大电流放电\_每次使用启动时间不能大于5秒\_两次连续启动时间\_中间间隔10-15秒.

(7) 防止蓄电池过充电或长期亏电\_过充会使活性物质脱落\_亏电会使极板硫化\_要保证调节器电压不能过高或过低.

(8) 经常检查蓄电池连接线是否牢固\_所有活接头\_必须保持接触良好\_防止产生火花\_引起蓄电池爆炸. 电池卡子产生的氧化物、硫酸盐\_必须刮净\_并涂以凡士林\_以防再受锈蚀.

(9) 蓄电池在汽车上安装要牢固\_减轻震动.

(10) 封口胶开裂要及时修复.

(11) 经常清除蓄电池盖上的灰尘污物及溢出的电解液\_保持清洁干燥\_防止自放电.

一是要清理疏通排气管\_保持排气管通气良好\_把充电过程中发生的废气及时排出\_否则会导致电解液从加液孔溢出\_严重的甚至能导致蓄电池爆炸.

二是 检查调整电解液的高度和浓度\_电解液的高度要在最高 ( MAX ) 和最小 ( MIN ) 之间\_过低会减小蓄电池的容量\_使极板产生硫化\_过高会溢出到蓄电池表面腐蚀极桩、导线以及车身.电解液的浓度对蓄电池的工作状况有很大的影响\_在我们东北冬天电解液的硫酸浓度要调整到1.28克/毫升\_注意浓度测量和调整时一定要在蓄电池充满电的情况下进行.

说了这么多就是为了告诉广大车主蓄电池的保养是必须的\_对爱车的人来说看到自己的爱车不能行使在公路上这是多么可悲可叹的事情啊\_为了延长汽车蓄电池使用寿命\_必须要去做这些保养\_以前您不知道可能就没怎么保养\_但现在知道了\_您还在等什么\_赶紧给您的爱车蓄电池做一次好好的保养吧!

派士博PSB蓄电池MFX12/38 免维护匠心型