

PHF管线（负压）泡沫比例混器

产品名称	PHF管线（负压）泡沫比例混器
公司名称	山东远飞机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道姜楼社区5栋1单元六楼601号（注册地址）
联系电话	15666413010

产品详情

PHF管线（负压）泡沫比例混器

PHF管线式负压泡沫比例混合器 消防泡沫罐PHF负压式比例混合器

PHF系列负压(管线)式泡沫比例混合器是当一定压力水经过喷嘴的增速、降压、使喷嘴出口处形成负压，在大气压的作用下，用吸液管从泡沫液的储罐中吸入泡沫液，进到负压泡沫比例混合器内再与压力水按一定比例混合。该设备是移动式 and 局部式泡沫灭火系统的配套设备，适用于高、中、低倍数泡沫灭火系统。

1、产品简介

泡沫消防系统的一个重要环节——比例混合器,除采用环泵式的比例混合器外,压力比例混合器也已在泡沫消防系统中占有重要分量,由于它在灭火中能产生高质量的泡沫及操作简单方便等优点,已在石油消防系统中广泛采用。

压力比例混合器按其节流件来区分,可分为三种形式,第一种是孔板,其构造简单,但其混合比的准确度较差;第二种节流件是喷嘴,其混合比的准确度高于孔板,但构造较孔板复杂;第三种是文特利管,其特点是它的几何形状使流体流过文特利管的压力损失比前二种节流件要小。

2、技术参数

*工作压力：0.6-1.2（MPa）。

*混合液流量：10L/S - 96（L/S）。

*混合比：3% - 6%。

*进出口管径：DN100-DN250。

3、应用范围

该泡沫灭火装置广泛用于油库储罐区、化工厂、飞机库、油田、燃油发电厂、锅炉房、地下车库、危险品仓库、化工品仓库等场所的水喷淋 - 泡沫联用系统。