

# 不锈钢气动角座阀（DN65-螺纹-全钢）

产品名称	不锈钢气动角座阀（DN65-螺纹-全钢）
公司名称	上海轩衢机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昭泰 型号:不锈钢气动角座阀
公司地址	上海市嘉定区众仁路399号1幢2层J186室
联系电话	18616289843 15802197345

## 产品详情

角座阀的原理及技术参数角座阀保持流速能够节省空间.它采用带弹簧安全保护的单作用气动执行机构来操作的导向角座阀.使用时,应该选择常开或常闭。产品由不锈钢铸造和聚四氟乙烯.可用于大多数气体,液体.蒸汽和腐蚀性场合.它带有散热器来保护执行机构.确保阀具有较长寿命.角座阀的原理及技术参数：单作用和双作用单作用（气动头通常为一个孔）；工作原理：根据弹簧复位达到开启和关闭的作用，分为常开型与常闭型。双作用（气动头通常为两个孔）；工作原理：给气控制其开关。（根据客户要求，还可以选双作用加强弹簧复位，控制更精准）气动角座阀按管道安装类别可分为：螺纹式（丝扣）连接快装式连接法兰式连接焊接式连接气动角座阀按执行器种类分为：塑料执行器角座阀不锈钢执行器角座阀按温度可以分为：常温型（最高150度）高温型（最高300度）气动角座阀实际应用参数：压力范围：0-2.5mpa（即pn0-pn25）介质温度：-20 ~+150（常温型）-20 ~+300（高温型）环境温度：-10 ~+60

螺纹式气动角座阀规格：dn8-80快装式气动角座阀规格：dn15-65法兰式气动角座阀规格：dn15-80全不锈钢气动丝扣（内螺纹）角座阀：dn8-80全不锈钢气动快装式角座阀：dn15-65全不锈钢气动法兰角座阀：dn15-80 阀体材料：不锈钢密封材料：聚四氟乙烯执行机构外壳：聚酰胺、不锈钢气动角座阀在生活中的应用：控制气体：中性气体，空气控制液体：自动化工业控制流体、食品级乳工业、生活用水、普通管道流体介质等。安装与维修必须遵守适用的安全规范1．管道必须清洁无污染。2．

根据需要安装，但最好使执行机构朝上。注意流向。3．

连接阀门注意对准管道，只有在用户特殊要求时才取下执行机构。4．打开或维修该角阀之前先切断流体和控制气源并降低管道系统中的压力。注意：选择流动方向a时的特点：1．

选择该流动方向时，可提高该产品的使用寿命。2．

当工作介质为液体时，选择该流向可防水锤冲击。3．通径为 15/ 20/ 25的产品，工作压力须在0.3mpa以下，否则须选择双作用执行器。通径 32/ 40的产品，执行器须选择双作用 100尺寸。通径为 50的产品，执行器须选择双作用 125尺寸。选择流动方向b时的特点：当工作介质为蒸汽或气体时，选择该流动方向时，可提高该产品的流动密封性能，但由于阀体中v性密封圈长时间接触工作介质，从而对产品使用寿命有一定影响，另外，工作介质为液体时不防水锤冲击。

本产品的加工定制是否，品牌是昭泰，型号是不锈钢气动角座阀，材质是不锈钢，连接形式是内螺纹，适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是常温，外形是中型，流动方向是单向，零部件及配件是线圈，用途是放水，标准是国标，类型(通道位置)是二通，驱动方式是气动，规格是DN15, DN20, DN25, DN

32, DN40, DN50, DN65