

## PBT沙伯基础(基础创新公司旗下经销商)

产品名称	PBT沙伯基础(基础创新公司旗下经销商)
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	18.88/吨
规格参数	中国:中国 中国:2 中国:3
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

PBT基础创新塑料美国的牌号

PBT基础创新塑料(美国) DR51

物理性质: 玻璃化温度20~40, 无定形密度和结晶形密度未给出, 结晶速度指数15, 性能稳定。

制造方法: 采用酯交换法和直接酯化缩聚法, 所用催化剂包括钛酸四异丙基酯、钛酸四丁基酯、烷氧基锆、烷氧基锡等。

PBT基础创新塑料(美国) 855-1001

产品用途: 工程塑料, 适用于汽车用部件、透明包封材料。

性能参数: 冲击改性, 熔流率(熔体流动速率) 1.3g/10minASTMD1238, 悬臂梁缺口冲击强度(23°C, 3.18mm) 530J/mASTMD256。

PBT基础创新塑料(美国) 420-1001

产品用途: 工程塑胶原料。

性能参数: 比重未给出, 机械性能包括弯曲模量、抗拉强度和伸长率等。

PBT基础创新塑料(美国) 357X-1001

产品用途：塑胶制品。

特性应用：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化），耐热老化性增强后的UL温度指数达120~140（户外长期老化性也很好），耐溶剂性无应力开裂，绝缘性能优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定，是制造电子、电气零件的理想材料）。

PBT基础创新塑料（美国）430BK

产品用途：塑胶制品。

工艺特点：注塑之前要在110~120 的温度下干燥3小时左右，成型加工温度为250~270 ，模温控制在50~75 为宜