

# 上海YLT特种耐寒电缆

产品名称	上海YLT特种耐寒电缆
公司名称	一缆通特种电缆（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泖柳镇中民路599弄1号1幢
联系电话	15692109568

## 产品详情

### 特种耐寒电缆

特种耐寒电缆是以特种移动电缆为基础，适用于严寒地区或环境下使用的电缆。它具有低温下柔软、耐磨、耐油、耐腐蚀的特性，适用于无强应力缓释下的移动安装使用，如带有拖链壳、坦克链壳的自动化设备。同时，它也可以作为交流额定电压0.6/1KV及以下，具有耐寒、防油等特殊要求的移动电器的连接电缆，广泛应用于冶金、电力、船舶、汽车制造等行业。

一般情况下，耐寒电缆的额定电压为U0/U 0.6/1KV，至高工作温度为105℃，至低环境温度为固定敷设-40℃。电缆安装敷设温度应不低于-25℃。电缆允许弯曲半径为电缆外径的12倍。

耐寒电缆的安装需要注意以下几点：

- 环境评估：确保安装环境的温度在电缆的耐受范围内。
- 电缆选择：根据实际需求选择合适的耐寒电缆型号。
- 电缆检查：安装前检查电缆的外观，确保无损伤。
- 敷设路径：选择避免高温、潮湿、腐蚀等不良环境的敷设路径。
- 弯曲半径：遵循电缆规定的弯曲半径，避免过度弯曲。
- 固定装置：使用合适的固定装置，防止电缆移动或受到机械损伤。
- 连接接头：确保接头的质量和可靠性，严格按照接头安装说明进行操作。
- 防护措施：如有必要，采取防护措施，如防护套管、防护盖板等。

9. 测试验收：安装完成后，进行相关的测试，确保电缆的性能符合要求。

10. 维护保养：定期检查电缆的状态，及时发现并处理问题。