

压力发生器,手动气压源,真空源

产品名称	压力发生器,手动气压源,真空源
公司名称	江苏国仪自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国仪 型号:GY-2120C
公司地址	金湖县工业园区工二路8号
联系电话	0517-86951161 13770430805

产品详情

gy-2120c手动气压源是集真空、气压两种发生源于一体的真空压力信号发生器，由手压泵，增压泵，压力调节及正负压转换阀,压力输出五部分构成。可为校验压力(差压)变送器、精密压力表、普通压力表、其它压力仪器仪表提供压力源。

技术指标:

造压范围: (-0.098 ~ 6)mpa , (-0.098 ~ 10) mpa (范围内任选)

稳定度: 优于0.02%f.s

输出接口 : m20 × 1.5

工作介质 : 空 气

特点:

采用食品级不锈钢，军工密封性技术

控压精度高，升压平稳，操作简单

造压范围及疏空度高

微调范围宽，稳定性高

外型尺寸

外型尺寸: 450mm × 370mm × 145mm 重量: 8kg

产品概述：gy4116型电动真空压力源为台式自备电动气压源。采用低功率、转速平稳、真空率高的电动真空压力泵加之二次螺旋增压泵和压力指示表、压力储存容器、微调、回检阀、截止阀及压力输出接口管路组成一个高稳定性的气压发生源。

技术指标：造压范围：(-98-0) kpa 稳定度：优于0.02%f, s

供电电源：220v ac 50hz 稳定度：优于0.02%f, s

工作介质：无腐蚀性气体 输出接口：m20x1.5

功率：60 w 抽气速率：13 l/min

噪声：65 db (a) 用油量：0.14 l

外形尺寸：500x350x320mm 重量：20kg

在一个标准大气压下使用

- 使用操作：1. 将三芯电源线连接交流220v ac上，此时电源指示灯亮，表示电源已连接，按“电源开关”开关中指示灯亮，真空泵此刻进行抽真空。
2. 将被检表拧入压力输出接口上，对不用压力接口用所配堵头堵紧。
3. 顺时针关闭截止阀，打开回检阀。
4. 当真空泵运行3~5分钟后，压力指示表指针到-0.1mpa左右时，关闭电源开关。关闭回检阀，使用微调将真空压力调整到所需压力值，反复微调几次，直至压力值稳定，若要将压力降到较小值时，先轻微打开截止阀，释放少量气体到需要检定压力时，再关闭截止阀，使用微调调整。若要将压力完全释放，直接逆时针打开截止阀，即可。

- 维护保养：1. 电动真空压力源应水平放在干燥、清洁、通风场所。
2. 被抽气体温度不能超过40℃，使用环境温度-5~40℃之间，湿度 80%rh。
3. 不允许安放在有腐蚀性气体以及活性化学物品场所使用。
4. 运行250~300小时后，换新油一次（为hfv-1号油），油的位置见油镜标志。
5. 电动真空压力源各密封部件经精细研磨，密封性能优良，请勿拆卸，若需拆装检修，一定要有一定经验的专业人员进行，也可与本公司联系，否则会导致电动真空压力源泄漏。

gy-171手动液压源由加压泵、调压阀、微调阀、回检阀和输出接口等组成，密封性能好，升压平稳，操作简单，适合实验室及现场作业使用。

用途：

可为校验压力(差压)变送器、精密压力表、普通压力表及其它压力仪器仪表提供压力。

技术指标:

造压范围: (0-100) mpa(范围内任选) 稳定度: 优于0.05%f.s

工作介质: 变压器油、水 输出接口: m20 × 1.5

特点:

采用食品级不锈钢, 军工密封技术

透明的油箱结构, 加压把手在固定位置旋转, 不占操作空间

准确度高, 操作简单, 维护方便, 无泄露

外型尺寸: 400mmx180mmx150mm 重量: 8kg

本产品的加工定制是是, 品牌是国仪, 型号是GY-2120C, 测量范围是-98-150000 (kPa), 精度等级是0.2, 适用范围是检测压力表, 压力变送器等